

Pompa ręczna korbowa HUE/RP150P



Krótki Opis:

Pompa przystosowana do beczek, zbiorników i kanistrów.

Wydajność pompy: 0,40 dm³/obrót

Elementy pompy:

korpus: polipropylen (PP)

wirnik: ryton (PPS)

uszczelnienie: viton (FKM)

rura ssąca: polipropylen (PP), (trzyczęściowa, d_{max}=42 mm, h_{max}=1000 mm)

wylewka: polipropylen (PP) (d_z=32 mm)

śruby: stal (304)

pierścień osadczy: G_z = 2"

Posiadamy w ofercie pierścienie i redukcje do nietypowych gwintów.

Przeznaczenie: Pompa HUE/RP150P

L.p.	Medium	Duża odporność (użycie dozwolone)
1	Kwasy i zasady	tak
2	Stężone kwasy i zasady	nie
3	Płyny korozyjne	tak
4	Środki ochrony roślin	tak
5	Antyfryzy	tak
6	Ad Blue	tak
7	Benzyna	nie
8	Nafta	nie
9	Oleje napędowe i opalowe	tak
10	Alkohole	nie
11	Glikole	tak
12	Rozpuszczalniki	nie
13	Farby, lakiery	nie
14	Detergenty	tak
15	Chłodziwo	tak
16	Oleje silnikowe i maszynowe	tak
17	Woda	tak

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym serwisem.
Zapewniamy kompleksowe doradztwo i fachowy dobór pomp.

UWAGA !

Po przepompowaniu pompę należy wyjąć z medium i przepłukać środkiem neutralnym.
Producent i sprzedawca uprzedzają, że zastosowanie pompy do produktów innych niż w deklaracji przeznaczenia może spowodować trwałe uszkodzenie pompy.