

INFORMACJA O PRODUKCIE : PRITY K1R / BARCELONA 9 /

Producent : PRITY 95 LTD
33, M. Rajkovich str
5140 Lyaskovets
Bułgaria

Rodzaj paliwa - suche drewno o wilgotności $\leq 20\%$		
Klasa efektywności energetycznej		
A		
Wskaźnik efektywności energetycznej		104
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania (ns)	%	69
Moc promieniowania cieplnego	kW	9,5
Pojemność cieplna wodnego wymiennika ciepła :		
nominalna	kW	---
maksymalna	kW	---
Objętość ogrzewacza wody	l	---
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	---
Temperatura spalin	°C	326
Wydajność (sprawność)	%	77,8
Emisja produktów spalania, przy mocy znamionowej		
CO (przy 13 % O ₂)	mg/Nm ³	669
PM (przy 13 % O ₂)	mg/Nm ³	26
NO _x (przy 13 % O ₂)	mg/Nm ³	96
OGC (przy 13 % O ₂)	mg/Nm ³	20
Minimalny ciąg kominowy	Rocznie Pa	11
Średnica komina	mm	130
Zużycie paliwa	kg/h	2,9
Przyłącza zimnej i ciepłej wody	cal	---
Wymiary gabarytowe szer. x gł. x wys.	mm	450 x 380 x 750
Wymiary komory spalania szer. x gł. x wys.	mm	370 x 295 x 350
Wymiary piekarnika szer. x gł. x wys.	mm	---
Waga	kg	66

Niniejsze właściwości użytkowe zostały przedstawione zgodnie z Rozporządzeniem (UE) No 305/2011; na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Za zgodność z oryginałem

FHU KOMIN-EXPERT
JACEK DURAS

Węgrzce Wielkie 296
32-002 Węgrzce Wielkie
tel. 722-188-428

NIP 683-185-29-15

REGON 121456752

ECO BImSchV2
DESIGN Art.15a B-VG
2022

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Zgodnie z przepisami 305/2011 EU
No 001/10.01.2022

1. Unikalny kod identyfikacyjny :	Piec PRITY K1R / BARCELONA 9 /
2. Przeznaczenie :	Piec do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych suchym drewnem i brykietem drzewnianym
3. Producent :	PRITY 95 LTD 33, M. Raikovich str 5140 Lyaskovets Bulgaria
4. Upoważniony :	PRITY 95 LTD
5. System AVCP :	System 3 Zgodnie z aneksem V Rozporządzenia 305/2011 UE
6. Norma zharmonizowana : Numer Laboratorium Notyfikowanego :	EN 13240 : 2001/A2:2004/AC:2007 EU 2015/1185 ; EU 2015/1186 z 24.04.2015 Termoplan EOOD-NB2608 9/13.02.2016
7. Deklarowane wyniki :	
Charakterystyka	Wyniki :
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe	-----
Klasyfikacja ognia	A 1
Odległość od materiałów łatwopalnych	Minimalna odległość w mm Tył = 400 Bok = 400 Góra = 600 Przód = 800
Zagrożenie pożarowe spowodowane wypadnięciem mat.palnego	-----
Czyszczenie	-----
Emisja produktów spalania (13% O ₂ ; spalanie suchego drewna)	CO 668,8 mg/Nm ³ ; 0,0535 % Pył 26,1 mg/Nm ³ OGC 20,4 mg/Nm ³ NOx 96,0 mg/Nm ³
Temp.spalin przy nominalnej mocy na wylocie króćca dymowego	T = 326 °C
Temperatury powierzchni	-----
Bezpieczeństwo elektryczne	NPD
Uwalnianie niebezpiecznych substancji	NPD
Maksymalne ciśnienie robocze	---
Odporność mechaniczna przewodu kominowego	NPD
Moc / Efektywność energetyczna	
Moc nominalna	9,5 kW
Moc ogrzewania powietrznego	9,5 kW
Moc bojlera	--
Efektywność energetyczna	η (77,8 %)
Sezonowa efektywność energetyczna	η _{ss} (68,8 %)
8. Właściwości użytkowe wskazanego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości w pkt 7	

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (UE) No 305/2011; na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Manager Aleksandar Petrov Geranliev
Manager Evgeni Georgiev Ivanov
Lyaskovets 10.01.2022

Za zgodność z oryginałem
FIR KUMIN-EXPERT
JACEK DURAS
Węgrzce Wielkie 296
32-002 Węgrzce Wielkie
tel. 722-188-428

NIP 683-185-29-15

REGON 121456752

