




BD Karta Produktu

Oprawa piktogramowa z kloszem, IP64: EXIT



Dane handlowe

Index	Typ	Pobór mocy	Źródło światła	Współczynnik mocy biemej	Waga	Sprawność świetlna	Il. w opak.	Kod EAN	Kod EAN opak. zb.	Stan mag.	Uwagi
EA-W00000-06	OSF-8	12 W	do jednej świetlówki prostej 8W	0,35	1,10 kg	65,00 %				0	
EA-W00000-10	OSF-2z8	20 W	do dwóch świetlówek prostych o mocy 8 W	0,55	1,10 kg	60,00 %				0	
EA-W00000-08	OSF-11	18 W	do jednej świetlówki kompaktowej 1W, 9W lub 13W	0,45	1,00 kg	59,00 %				0	

Dane techniczne

Napięcie zasilania

230 V

Stopień ochrony

IP 64

Materiały

podstawa z blachy stalowej malowana na biało z zamocowanym osprzętem elektrycznym

Obudowa

obudowa z tworzywa termoplastycznego

Miejsce stosowania

oprawa przeznaczona do oświetlania korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń pomocniczych, także do doświetlania stanowisk pracy. ponadto oprawy mogą być zastosowane do podświetlania znaków informacyjnych (piktogramów).

Montaż na powierzchniach normalnie palnych

Produkt przeznaczony do bezpośredniego montażu na powierzchniach normalnie palnych

Rodzaj przyłącza

przewody zasilające wprowadza się przez dławicę, zalecany rodzaj przewodu OMY 3x0,75mm²