

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

BAUTECH NON-SLIP

W odmianach: Home R10, Pro Care R11

Preparaty czyszczące i antypoślizgowe.



OPIS PRODUKTU

Bautech Non-Slip R10-R11 to innowacyjne preparaty antypoślizgowe, które zapewniają wyjątkową ochronę przed poślizgnięciem się na różnorodnych powierzchniach.

Po aplikacji na śliską nawierzchnię, preparaty tworzą trwałą i skuteczną warstwę antypoślizgową, która znacząco zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Co ważne, nie naruszają one estetyki i wyglądu powierzchni, zachowując jej naturalny charakter.

Oprócz swoich podstawowych właściwości antypoślizgowych, preparaty Bautech Non-Slip R10-R11 wykazują również silne działanie czyszczące. Skutecznie usuwają zabrudzenia, przywracając oryginalny blask nawet bardzo zanieczyszczonym powierzchniom.

Dzięki Bautech Non-Slip R10-R11, możesz cieszyć się bezpiecznymi i czystymi powierzchniami, bez obaw o poślizgnięcie.

ZASTOSOWANIE

1. Non-Slip Pro-Care R11

Non Slip Pro-Care to zaawansowana formuła, która wykracza poza zwykłe czyszczenie i antypoślizgowość, to profesjonalna pielęgnacja, co oznacza, że produkt nie tylko zabezpiecza przed poślizgiem, ale także aktywnie dba o powierzchnię, przedłużając jej żywotność i ułatwiając przyszłe utrzymanie czystości.

Możliwe zastosowania:

- **Obiekty użyteczności publicznej:** Szkoły, szpitale, biura – miejsca o dużym natężeniu ruchu, gdzie podłogi wymagają regularnej, profesjonalnej pielęgnacji i ochrony.
- **Powierzchnie przemysłowe:** Hale produkcyjne, magazyny, gdzie podłogi są narażone na intensywne użytkowanie, chemikalia i trudne warunki.
- **Strefy o wysokich standardach higienicznych:** Placówki medyczne, laboratoria, zakłady przetwórstwa żywności, gdzie oprócz antypoślizgowości kluczowa jest łatwość dezynfekcji i odporność na środki czyszczące.
- **Centra handlowe i galerie:** Gdzie estetyka musi iść w parze z trwałością i bezpieczeństwem tysięcy użytkowników dziennie.

2. Non-Slip Home R10

Idealne rozwiązanie dla każdego domu, stworzone z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu na co dzień. Ta odmiana produktu skupia się na **łatwości użycia i skutecznej, podstawowej antypoślizgowości**, bez zbędnych komplikacji, idealnie dopasowanej do potrzeb użytkowników domowych.

Bezpieczeństwo na co dzień: Dzięki klasie **R10**, Non-Slip Home zapewnia **solidną przyczepność** na powierzchniach, gdzie ryzyko poślizgnięcia się może wystąpić. To wystarczający poziom bezpieczeństwa dla większości pomieszczeń domowych, takich jak kuchnie, łazienki czy korytarze, chroniąc Ciebie i Twoich bliskich przed nieprzyjemnymi wypadkami.

Łatwe czyszczenie, bez wysiłku: Zapomnij o skomplikowanych instrukcjach i czasochłonnym procesie. Non-Slip Home R10 został zaprojektowany tak, aby jego aplikacja i utrzymanie czystości były **maksymalnie proste i intuicyjne**. Po prostu nałóż, poczekaj i ciesz się czystą, bezpieczną podłogą.

Możliwe zastosowania w Twoim domu:

- **Kuchnie domowe:** Gdzie rozlane płyny czy resztki jedzenia mogą sprawić, że podłoga staje się śliska. Non-Slip Home R10 pomoże Ci bezpiecznie poruszać się podczas gotowania i sprzątania.
- **Łazienki:** Na podłodze wokół umywalki, wanny, prysznicza czy toalety, gdzie może zbierać się woda. Zapewnia podstawową ochronę bez konieczności stosowania bardzo agresywnych rozwiązań.
- **Przedpokoje i korytarze:** Szczególnie po powrocie w deszczowy dzień, gdy mokre buty mogą zostawiać śliskie ślady.
- **Balkony i tarasy:** Zapewnia bezpieczne użytkowanie w zmiennych warunkach pogodowych, chroniąc przed poślizgiem na deszczu.
- **Pralnie i suszarnie domowe:** Gdzie wilgoć i woda są częstym elementem, zwiększając ryzyko poślizgnięcia.

Wszystkie odmiany produktu Non-Slip wykazują szczególną skuteczność antypoślizgową na materiałach posadzkarskich tj: płytki ceramiczne szkliwione, nawierzchnie betonowe, terakoty, gresy, klinkiery itp.

Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zalecenia Producenta:

Przed użyciem preparatu Non-Slip w odmianach R10-R11 należy bezwzględnie przeprowadzić próbę na małym kawałku powierzchni, którą będziemy czyścić. Dopiero po takim teście, jeżeli nie stwierdzimy niepożądanego efektu, można przystąpić do aplikacji i użycia na docelowej powierzchni.

CECHY WYROBU

- Nie pozostawia warstwy
- Nie zmienia wyglądu podłoża
- Szybkie efekty po użyciu
- Permanentny, stosujemy go tylko jednokrotnie

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +25°C.

MIESZANIE

Zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać.

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt gotowy do użycia bez rozcieńczania.

Preparat наносimy na powierzchnię za pomocą:

1. Opryskiwacza
2. Wałka
3. Pędzla
4. Mopa
5. Szczotki

Należy zapewnić równomierne rozproszczenie preparatu na całej powierzchni. Po rozproszczeniu preparatu zaleca się jego szczotkowanie lub mopowanie przez **1** minutę.

Preparat pozostawiamy na powierzchni od **5** do **8** minut.

Po tym czasie preparat zbieramy mopem a całą powierzchnię dokładnie zmywamy, najpierw czystą wodą a następnie wodą z detergentem.

ZUŻYCIE:

Szacunkowe zużycie ok **0,1** do **0,15** l/na 1 m² powierzchni

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu wodą z detergentem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Pomieszczenia, w których wykonywane były prace muszą być dobrze wentylowane. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zabrudzone miejsca należy natychmiast przemyć wodą z mydłem. Preparat ma odczyn kwaśny i może spowodować podrażnienie oczu i skóry. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Preparat nie jest środkiem szkodliwym dla środowiska. **Przechowywać poza zasięgiem dzieci.**

INFORMACJE OGÓLNE

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecenia naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

OPAKOWANIA

1, 5, 20 l