



euku refresher

1. OPIS PRODUKTU

Oparty o mieszaninę naturalnych olejów i wosków, gotowy do użycia preparat przeznaczony do pielęgnacji i regeneracji zabezpieczonych olejami oksydacyjnymi podłóg drewnianych i korkowych. Ze względu na swoje walory użytkowe, szczególnie zalecany dla powierzchni o intensywnym użytkowaniu. Podwyższa właściwości hydrofobowe podłogi.

2. PRZEZNACZENIE

Zalecany do pielęgnacji i regeneracji posadzek drewnianych i korkowych a także mebli zabezpieczonych systemami olejowymi.

3. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I APLIKACJA

UWAGA:

- Należy pamiętać, że pierwsze czyszczenie za pomocą preparatu i wody jest możliwe po pełnym utwardzeniu olejów zabezpieczających, czyli po upływie przynajmniej 7 dni od zakończenia ich aplikacji.
- Wilgotność względna powietrza powinna wynosić 45-70%. a temperatura 17-25° C
- W pomieszczeniu należy zapewnić cyrkulację powietrza wraz z możliwością dopływu świeżego powietrza z zewnątrz.

- a) Przed aplikacją **euku refresher** należy podłogę dokładnie zamieść miękką szczotką lub odkurzyć odkurzaczem przy użyciu ssawki z miękkim włosiem, usuwając kurz i luźne zabrudzenia. Przy kolejnych, wcześniej pielęgnowanych powierzchniach należy przeprowadzić procedurę czyszczenia z użyciem preparatu **euku intensiv** (patrz karta techniczna euku intensiv).
- b) Na duże powierzchnie preparat należy nanosić tzw. łasiczką. W przypadku mniejszych powierzchni można używać miękkiej szmatki. Nanosząc preparat unikać tworzenia powłoki. Nadmiar preparatu nie podnosi efektywności pielęgnacji i musi być usunięty. Po upływie ok. 30 minut powierzchnię przepolerować. Dla dużych powierzchni zaleca się polerowanie z wykorzystaniem maszyny jednotarczowej (do 150 obr./min) z białym padem.

4. WYDAJNOŚĆ

W zależności od chłonności powierzchni zużycie ok 30-50 g/m². Litra produktu wystarczy na wykonanie prawidłowej pielęgnacji ok. 20-30 m² powierzchni.

5. CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU

W temperaturze 23° C i wilgotności powietrza 50% oraz dobrej wentylacji

- ostrożne użytkowanie po 24 godzinach;
- wycieranie na mokro po 7 dniach;
- rozłożenie dywanów po 10 dniach

Niska temperatura, zwiększona wilgotność, słaba wentylacja i hamujące suszenie składniki drewna mogą znacznie wydłużyć czas schnięcia.

6. CECHY PRODUKTU

Stopień połysku - Mat

Zapach – łagodny nie drażniący

7. PIELĘGNACJA

Prosimy zwrócić uwagę na to, że wygląd zaolejowanej podłogi można ocenić dopiero po jej wyczyszczeniu i konserwacji.

Po całkowitym utwardzeniu się **euku refresher** (do czyszczenia podłogi i codziennej pielęgnacji używać **euku care emulsion** zgodnie z Kartą Techniczną tego produktu. Prosimy o zapoznanie się z Instrukcją czyszczenia i pielęgnacji posadzek drewnianych zaimpregnowanych systemami olejowymi.

8. OKRES I WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach przez okres 24 miesięcy. Usunąć kożuch, który mógł powstać przed użyciem. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Trzymać z dala od dzieci.

9. ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

Zawiera substancje: naturalne oleje i woski, zmodyfikowane oleje roślinne, rozpuszczalniki alifatyczne, środki suszące wolne od ołowiu i kobaltu.

LZO (g / l) 492 / GISCODE: 060 + / 2004/42 / IIA (f) (700) 700

ADR / RID: Wyrób nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych.

CLP: Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP.

10. CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Bezpośrednio po użyciu benzyną lakową.

11. ZASADY POSTĘPOWANIA BHP I Z ODPADAMI

Nawet podczas korzystania z produktów o bardzo niskiej zawartości substancji szkodliwych należy zachowywać podstawowe zasady bezpieczeństwa (patrz KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU).

Nie wylewać do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Dokładnie opróżnione puste opakowania mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu.

Nie dodawać żadnych obcych materiałów. Nie spożywać. Chronić przed dziećmi.

12. OPAKOWANIA

Pojemnik z tworzywa sztucznego 1 l

Pojemnik z metalu 2,5 l

13. UWAGI DODATKOWE

Produkt nie należy do grupy wyrobów zagrażających samozapłonem. Nasączone olejem pady, szmaty i pył są produktami łatwopalnymi przyczyniającymi się do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Zużyte szmaty, pady i podobne materiały należy umieścić w wodzie lub zamkniętym metalowym pojemniku.

W przypadku, gdy do wykonania prac używanych jest kilka opakowań o różnych numerach produkcyjnych zaleca się ich ujednoludnienie poprzez wymieszanie w dodatkowym pojemniku.

Karta Charakterystyki produktu dostępna na żądanie.

Dane producenta:

CC-Dr. Schutz GmbH

Holbeinstraße 17

D-53175 Bonn

Tel: +49 228/95 35 2-0

Fax: +49 228/95 35 2-46

E-Mail: export@dr-schutz.com**Dane dystrybutora w Polsce:**

Dr. Schutz Polska Sp. z o.o

ul. Dekoracyjna 3

65-722 Zielona Góra

Polska

Tel. +48 535 500 483

dr-schutz@dr-schutz.eu**Informacje produktowe**

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszej informacji zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość wyrobów, pod warunkiem, że zostaną spełnione wytyczne i normy, i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. W momencie wydania nowego opracowania karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.