



SMARY

SMAR SILIKONOWY



AKTUALIZACJA: 05.05.2014

Bezbarwny, bezzapachowy, neutralny smar na bazie chemicznie zagęszczonego 100% oleju silikonowego o wysokiej czystości. Bardzo skuteczny i wydajny środek do konserwacji i renowacji prawie wszystkich powierzchni stosowanych w gospodarstwie domowym, motoryzacji i przemyśle.

Nr art.:
M-419 Smar Silikonowy - 50ml

CECHY	KORZYŚCI
- szeroki zakres temperaturowy - odporny na korozję i utlenianie - doskonała przyczepność do metalu - wysoka odporność na starzenie - odporny chemicznie - nieagresywny chemicznie	- zachowuje właściwości smarne w ekstremalnych warunkach - zabezpiecza elementy - pozostaje w miejscu nałożenia - do długookresowego smarowania w trudnych warunkach temperaturowych - możliwość stosowania przy mediach agresywnych - nie niszczy uszczelnień gumowych

ZASTOSOWANIE	SPOSÓB UŻYCIA
Smarowanie elementów delikatnych nieodpornych na smary mineralne, nabłyszczanie i zabezpieczanie gumy i skóry. Niezastąpiony w zabezpieczeniu wyrobów gumowych (uszczelnień samochodowych), z tworzyw sztucznych (prowadnic), metali kolorowych (ozdobnych odlewów mosiężnych), itp. Powierzchnia pokryta smarem jest antystatyczna, hydrofobowa, posiada właściwości zabezpieczające przed śnieżeniem, korozją. Jest najlepszym i bardzo skutecznym środkiem smarnym, zmniejszającym tarcie np. w prowadnicach, przenośnikach, nożach tnących. Ma również zastosowanie jako separator w formach. Łatwy w użyciu.	1. Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów elementy/powierzchnie przeznaczone do smarowania powinny być wolne od wszelkich zabrudzeń (kurz, woda, tłuszcz itd.). 2. Powierzchnie metalowe odtłuścić stosując Zestaw Czyszczący P-102 lub Odtłuszczacz Techniczny P-959. 3. Nanieść odpowiednią ilość smaru.

WSKAZÓWKI I PORADY

- do stosowania w kłódkach i zamkach przy narażeniu na zamarzanie
- w niskiej temperaturze przed zastosowaniem pojemnik ogrzać do temperatury pokojowej



SMARY

SMAR SILIKONOWY

DANE TECHNICZNE

nr art.:	M-419	kolor:	bezbarwny
kod taryfy celnej:	3403 19 10	gęstość:	1,01 g/cm ³
EAN:	5902051000419	odporność na temp.:	-50°C ÷ 200°C
opakowanie:	50 ml	rozpuszczalność w wodzie:	nierozpuszczalny
okres ważności:	60 miesięcy		

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Chronić przed wilgocią.

PRODUKTY POKREWNE

Odtłuszczacz Techniczny, Zestaw Czyszczący, Olej silikonowy 100%

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego.

UWAGA: Chronić przed dziećmi.

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisanie produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkownika spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.



Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia
tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt godz. 6:00 - 16:00

www.technicqll.pl

office@technicqll.pl

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32 -540 Trzebinia
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt godz. 6:00 - 14:00

