

Dawna nazwa Airfix R.

Naczynia wzbiorcze do wody pitnej, do zastosowania w zamkniętych instalacjach grzewczych i chłodniczych.

Gdy wzrasta temperatura w instalacji, zwiększa się objętość zładu. Zmiana objętości wody instalacyjnej przechowywana jest tymczasowo w naczyniu wzbiorczym, aby utrzymać ciśnienie w instalacji na właściwym poziomie.

Korzyści

- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Gwintowane przyłącze instalacji bez powłoki malarskiej gwarantujące bezproblemowe przyłączanie.
- Każde naczynie jest testowane fabrycznie.

Dane techniczne

- Maks. ciśnienie pracy: 10 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 120 °C.
- Min. / maks. temperatura w naczyniu (membrana): -10 / 70 °C.
- Konstrukcja spawana.
- Membrana: EPDM.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Zawartość substancji antyzamarzaniowej - stężenie glikolu do 50%.
- Naczynia malowane proszkowo - kolor biały (RAL 9010).
- Flofix 35 - 150: standardowo wyposażone w nogi.
- Kołnierz ze stali nierdzewnej.



Opis		Flofix exp. vessel 25/4.0 [10bar]
Numer katalogowy		25293
Kod EAN		08712874252936
Model		<u>Flofix 8 - 150</u>
Pojem- ność [l]		25
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10
Ciśnienie wstępne [bar]		4,0
Wymiary	A [mm]	290
	B [mm]	479
	Ø C [mm]	-
	D [mm]	-
Przyłącze (E)		G $\frac{3}{4}$ " M
Waga [kg]		5,8





Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Urządzenia zwiększania/zmniejszania ciśnienia
Klasa	Naczynie wzbiornicze przeponowe
Nazwa produktu	Flofix 25/4,0, 10 bar, naczynie wzbiornicze do c.w.u.
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	Sanitary Welded [10bar]
Numer katalogowy	25293
Kod EAN	08712874252936

Atrybuty

Średnica otworu na śruby zaciskowe	8
Do centralnego ogrzewania	Nie
Do instalacji chłodniczych	Nie
Do wody użytkowej	Tak
Do wody kranowej	Tak
Suitable for solar collector circuit	Nie
Pojemność	25 Litre
Ciśnienie wstępne	4 Bar
On base, vertical	Nie
On base, horizontal	Nie
Maks. ciśnienie robocze	10 Bar
Medium temperature (continuous)	-10 - 70 °C
Z przymocowanym wspornikiem ściennym	Nie
Ustawienie pionowe	Tak
Ustawienie poziome	Nie
Z nogami	Nie
Z wymienną membraną	Nie
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza do rozbudowy	3/4 cala (20)
Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy	26.5 Millimetre
Rodzaj połączenia	Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Material membrane/bladder	EPDM
Klasa ciśnienia kotłownia	PN 16
With vessel manifold	Nie
Kolor	Biały
With drain	Nie
Średnica	290 Millimetre
Wysokość	479 Millimetre
Tilting height	559.95 Millimetre
Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem	Nie
Z zaworem bezpieczeństwa	Nie
Z materiałem montażowym	Nie
Max. glycol mixture	50 Percentage
Max. ethanol mixture	50 Percentage

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:
[Instrukcja montażu i obsługi](#)
[Deklaracja zgodności UE](#)
[Atest PZH](#)
[Katalog produktów \(pdf\)](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl