

|                                            |                  |                              |              |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------|
| Jednostka zewnętrzna                       |                  |                              |              |
| Zasilanie                                  |                  |                              | 3F - 380V    |
| Wydajność*1                                | Chłodzenie       | kW                           | 13.00        |
|                                            | Grzanie          | kW                           | 15.50        |
| Pobór prądu*1                              | Chłodzenie       | kW                           | 3.60         |
|                                            | Grzanie          | kW                           | 3.44         |
| EER*1                                      |                  |                              | 3.60         |
| COP*1                                      |                  |                              | 4.50         |
| Wydajność*2                                | Chłodzenie       | kW                           | 11.60        |
|                                            | Grzanie          | kW                           | 16.10        |
| Pobór prądu*2                              | Chłodzenie       | kW                           | 4.38         |
|                                            | Grzanie          | kW                           | 4.41         |
| EER*2                                      |                  |                              | 2.70         |
| COP*2                                      |                  |                              | 3.70         |
| Zbiornik                                   | l                |                              | 185          |
| Ilość czynnika chłodniczego                | R32              | kg                           | 1.84         |
| Przyłącza czynnika chłodniczego, gaz/ciecz |                  | cal                          | 5/8 1/4      |
| Zakres pracy                               | Chłodzenie       | °C                           | 10~48        |
|                                            | Grzanie          | °C                           | -25~35       |
|                                            | CWU              | °C                           | -25~45       |
| Jednostka wewnętrzna                       |                  |                              |              |
| Poziom ciśnienia akustycznego              | Chłodzenie       | dB(A)                        | 29           |
|                                            | Grzanie          | dB(A)                        | 29           |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.)             |                  | mm                           | 1756x600x600 |
| Waga                                       | Netto/<br>Brutto | kg                           | 60/69        |
| Jednostka zewnętrzna                       |                  |                              |              |
| Poziom ciśnienia akustycznego              | Chłodzenie       | dB(A)                        | 60           |
|                                            | Grzanie          | dB(A)                        | 61           |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.)             |                  | mm                           | 982x787x427  |
| Waga                                       | Netto/<br>Brutto | kg                           | 110/121      |
| Gwarancja                                  | lata             |                              | 5**          |
| *1 - dane dla ogrzewania podłogowego       |                  | *2 - dane dla klimatyzatorów |              |