

Charakterystyka

Brykiet z prasowanych trocin drzewnych (np. buk/dąb lub mieszanka – zgodnie z etykietą). Postać: kostka RUF, pakowanie 10 kg.

Parametry typowe: wartość opałowa ok. ≥ 18 MJ/kg, wilgotność $< 10\%$ (wiążą dane na worku danej partii).

Bezpieczeństwo użytkowania

- Do spalania wyłącznie w urządzeniach na paliwa stałe dopuszczonych przez producenta urządzenia.
- Zapewnić wentylację i prawidłowy ciąg. Nie spalać w pomieszczeniach bez wentylacji.
- Nie używać do grillowania/obróbki żywności. Nie stosować rozpałek na bazie benzyny/rozpuszczalników.
- Popiół usuwać do metalowego, zamkniętego pojemnika; żar utrzymuje się wiele godzin.
- Dzieci i zwierzęta trzymać z dala od paleniska i gorących powierzchni.

Instrukcja stosowania (skrót)

1) Rozpalić niewielką ilością opału i podpałką. 2) Po ustabilizowaniu płomienia dotożyć brykiet. 3) Nie przeladowywać paleniska; dawki wg instrukcji urządzenia. 4) Regulować dopływ powietrza, aby ograniczyć dymienie i osady.

Przechowywanie i transport

Przechowywać sucho, na palecie/kratownicy, z dala od wilgoci i źródeł zapłonu. Chronić opakowania przed rozerwaniem. Zwilżony brykiet traci kaloryczność i może się rozpadać.

Konserwacja instalacji

Regularnie czyścić kominy i przewody dymowe zgodnie z przepisami i zaleceniami kominiarskimi.

Skład i informacje dodatkowe

Bez dodatków klejów i chemikaliów, o ile etykieta nie stanowi inaczej. Skład gatunkowy i parametry jakościowe podane na opakowaniu partii.

Informacja prawna / CLP

- Wyrób stały z biomasy drzewnej; **nie klasyfikowany** jako niebezpieczny wg rozporządzenia (WE) 1272/2008 (CLP). **Brak wymaganych piktogramów GHS.**
- Nie dotyczy ADR dla obrotu detalicznego.

- Ryzyko pożaru: materiał palny. Przechowywać z dala od ognia i iskier.
- Pył drzewny może tworzyć mieszaniny wybuchowe; unikać silnego pylenia i źródeł zapłonu podczas przesypywania.
- Spalanie wytwarza tlenek węgla (CO); używać wyłącznie w sprawnych urządzeniach z właściwą wentylacją.
- Popiół może mieć odczyn zasadowy; usuwać po całkowitym wystygnięciu zgodnie z lokalnymi przepisami.

Utylizacja

Opakowanie foliowe segregować zgodnie z oznaczeniami. Popiół po wystygnięciu utylizować zgodnie z lokalnymi zasadami.