

Łączniki rurowe do kabli skompresowanych CKL

CECHY I KORZYŚCI



do kabli o profilu okrągłym wielodrutowym „RMC” Klasy 2 wg.PN-EN 60228 2007



przetłoczenie pośrodku gwarantuje, że żyły zaciskanych przewodów nie stykają się ze sobą oraz zapewnia wsunięcie przewodu na odpowiednią długość



cynowanie galwaniczne - dobra odporność powierzchni na utlenianie

DANE MECHANICZNE


Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	standard
UL	E475284

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane „na okrągło”.



Typ	Indeks Ergom	Przekrój rmc [mm²]	d	D	L	UL	Nr gniazda	Lz/s	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
CKL 10 (50 SZT./PCS)	E11KM-05060200200	10	4,2	6,2	30	–	C10	1	50	0,233
CKL 16 (50 SZT./PCS)	E11KM-05060200300	16	5,5	7,7	30	–	C16	1	50	0,315
CKL 25 (50 SZT./PCS)	E11KM-05060200400	25	6,6	9	30	–	C25	1	50	0,412
CKL 35 (50 SZT./PCS)	E11KM-05060200500	35	7,7	10,6	32	✓	C35	1	50	0,618
CKL 50 (25 SZT./PCS)	E11KM-05060200600	50	9,2	12,4	32	✓	C50	1	25	0,408
CKL 70 (25 SZT./PCS)	E11KM-05060200700	70	11	14,6	48	✓	C70	1	25	0,993
CKL 95 (25 SZT./PCS)	E11KM-05060200800	95	13	17	48	✓	C95	1	25	1,028
CKL 120 (25 SZT./PCS)	E11KM-05060200900	120	14,5	19	50	✓	C120	1	25	1,355
CKL 150 (10 SZT./PCS)	E11KM-05060201000	150	16,2	21	52	✓	C150	2	10	0,691
CKL 185 (10 SZT./PCS)	E11KM-05060201100	185	18	23	56	✓	C185	2	10	0,842
CKL 240 (10 SZT./PCS)	E11KM-05060201200	240	20,6	26	58	✓	C240	2	10	1,041

Lz/s - Liczba zaciśnień szerokie