



Vamat® GF DW 25

Płynny alkaliczny środek do
mycia naczyń i szklanek



Zakres zastosowania

- W obszarze przetwórstwa spożywczego, takich jak piekarnie, masarnie i kuchnie w gastronomii i hotelach itp.
- Nadaje się do wszystkich poziomów twardości wody, również dedykowany do twardej wody
- Szczególnie nadaje się do szkła bez dekoracji, a także porcelany, stali nierdzewnej, plastiku i sztućców

Właściwości produktu

- Nadaje się do wszystkich zmywarek do szklanek i naczyń
- Dobra kompatybilność materiałowa
- Doskonała zdolność rozpuszczania suszonych resztek herbaty i kawy
- Dobra siła rozpuszczająca szminki na szklankach i porcelanowych filiżankach
- Usuwa zabrudzenia po napojach i lekko zaschnięte resztki jedzenia
- Certyfikat halal zgodnie z HALAL CONTROL
- Bez zapachu, bez perfum i bez chloru
- Delikatny dla szkła i materiałów
- Silnie skoncentrowany, dzięki czemu możliwe niskie dozowanie i ekonomiczne zużycie

Zastosowanie i dozowanie

- Dozowanie odbywa się za pomocą automatycznych urządzeń dozujących w zależności od stopnia zanieczyszczenia i twardości wody.



0,5 - 3 ml
/ 1 l wody

- Przygotować świeży roztwór i użyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Wskazówka


- Nie mieszać z innymi koncentratami środków czyszczących lub środkami czyszczącymi.
- Powierzchnie lub przedmioty mające bezpośredni kontakt z żywnością należy oczyścić ze śladów po środkach myjących dokładnie spłukując je wodą.
- Przed wymianą produktu, pojemniki, przewody i dozowniki należy przepłukać świeżą wodą.
- Po zakończeniu pracy zmywarki należy umyć wszystkie sitka.
- Aby wysuszyć wnętrze i chronić przed korozją, pozostawić lekko uchylone drzwi maszyny.
- Wartości orientacyjne dla pomiaru przewodności: Stężenie w ml/l - przewodność w mS/cm z wodą osmotyczną (0 °dH): 0,0 ml/l - 0,002 mS/cm; 0,5 ml/l - 0,355 mS/cm; 1,0 ml/l - 0,693 mS/cm; 2,0 ml/l - 1,325 mS/cm; 3,0 ml/l - 1,943 mS/cm; 4,0 ml/l - 2,550 mS/cm; Stężenie w ml/l - przewodność w mS/cm z twardą wodą (>22 °dH): 0,0 ml/l - 0,752 mS/cm; 0,5 ml/l - 0,845 mS/cm; 1,0 ml/l - 0,889 mS/cm; 2,0 ml/l - 1,109 mS/cm; 3,0 ml/l - 1,406 mS/cm; 4,0 ml/l - 1,756 mS/cm. Należy pamiętać, że są to wartości laboratoryjne, które zależą od różnych czynników, takich jak dany producent, maszyna i twardość wody. Dlatego mogą wystąpić odchylenia.
- Unikać bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie stosować na aluminium.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- Kolor produktu:** bezbarwny - jasnożółty
- Kod UFI:** 6020-T0PQ-R00N-1KGV
- Tylko do zastosowań przemysłowych.

Jednostki sprzedaży

- DW25-0025RA: 1 x 25 kg kanister
- DW25-0012RA: 1 x 12 kg kanister
- DW25-0200RA: 1 x 238 kg Beczka



Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem. Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.