

BCS-EA55VSR4-G(H2)Indeks: **11253** GTIN13/EAN13: 5904890707993URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/3339-bcs-ea55vsr4-gh2-5904890707993.html>

- Kamera kopułowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.8" STARVIS PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm
- WDR 120dB
- IR 40m
- Mikrofon, wyjście audio
- Obudowa IP66



BCS-EA55VSR4-G(H2)

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-EA55VSR4-G(H2)
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	Kopuła
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS STARVIS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2592(H)×1944(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.8~12 mm
Apertura	F1.2
Focus	Auto/manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4×
Kąt widzenia	H: 36°~124°
Czułość kamery	0.01Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Rozdzielczości	AHD/TVI 5M(2592×1944)@20fps AHD/TVI/CVI 4M(2560×1440)@25/30fps 2M(1920×1080)@25/30fps
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	40m
Mikrofon	Tak
Wyjście audio	1
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 10W
Kolor obudowy	Grafit
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	- 20°~+60° max 95% RH
Wymiary	Ø98×119mm
Waga	0.5 kg

BCS-EA55VSR4-G(H2)

Akcesoria

BCS-ABEA-G(H1)



BCS-ABEA-G(H2)



BCS-B-DK



BCS-ATU-G



BCS-AD4

