

# TRÓJNIK PEX 25x20x16 mm SKRĘCANY Kształtka Złączka Rur Wody Ogrzewania

Diamond



|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Kolor</b>                          | <b>Chrom/Mosiądz</b>                                |
| <b>Materiał</b>                       | <b>Mosiądz</b>                                      |
| <b>Maksymalna temperatura robocza</b> | <b>90°C</b>                                         |
| <b>Maksymalne ciśnienie robocze</b>   | <b>10 bar</b>                                       |
| <b>Materiał wykonania o-ringów</b>    | <b>EPDM</b>                                         |
| <b>Zastosowanie</b>                   | <b>Instalacje wodne, grzewcze</b>                   |
| <b>Sposób montażu</b>                 | <b>Skręcanie kluczem hydraulicznym</b>              |
| <b>Typ</b>                            | <b>Łącznik skręcany</b>                             |
| <b>Zgodność z normą</b>               | <b>PN-EN 1254-3:2021-10, PN-EN ISO 21003-5:2009</b> |
| <b>Szerokość</b>                      | <b>87 mm</b>                                        |
| <b>Waga</b>                           | <b>0,264 kg</b>                                     |
| <b>Rodzaj gwintów</b>                 | <b>PEX 25x20x16 mm</b>                              |