

Instrukcje+ — Uprozczone instrukcje obsługi.



## Instrukcja obsługi pompy filtrującej INTEX C600, C900 Krystal Clear

[Dom](#) » [INTEX](#) » Instrukcja obsługi pompy filtrującej Krystal Clear INTEX C600, C900



# INTEX®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pompa filtrująca Krystal Clear™ C600, certyfikowany model nr 604G, 5 A  
Pompa filtrująca Krystal Clear™ C900, certyfikowany model nr 638G, 8 A



12 V~, 50 Hz

Hmax 1,0 m, człowiek 0,19 m, IPX7

maks. temperatura wody 35 °C

## Zawartość

1 Filtr Krystal Clear C600, C900

Pompa

2 WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

3 CZĘŚCI REFERENCYJNE

4 INSTRUKCJE KONFIGURACJI

5 KONFIGURACJA POMPY FILTRUJĄCEJ

6 PIELĘGNACJA BASENU I ŚRODKI CHEMICZNE

7 PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

8 CZĘSTYCH PROBLEMÓW Z BASENEM

9 OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO W WODZIE

10 OGRANICZONA GWARANCJA

11 Dokumenty / Zasoby

11.1 Odniesienia

12 powiązanych postów

## Pompa filtrująca Krystal Clear C600, C900

### WAŻNE ZASADY

#### BEZPIECZEŃSTWA Przed

instalacją i użytkowaniem tego produktu należy uważnie przeczytać, zrozumieć i przestrzegać wszystkich instrukcji. Zachowaj je na przyszłość.

Nie zapomnij wypróbować innych doskonałych produktów marki Intex: basenów, akcesoriów basenowych, basenów dmuchanych i zabawek do użytku domowego, materaców dmuchanych i łódek dostępnych w dobrych sklepach detalicznych lub na naszej stronie internetowej.

Ze względu na politykę ciągłego udoskonalania produktów, Intex zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyglądu, co może skutkować aktualizacją instrukcji obsługi bez wcześniejszego powiadomienia.

### WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed zainstalowaniem i użyciem produktu należy uważnie przeczytać, zrozumieć i zastosować się do wszystkich instrukcji.

#### PRZECZYTAJ I POSTĘPUJ ZGODNIE Z WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI



#### OSTRZEŻENIE

- Zawsze sprawuj nadzór nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi.
- Dzieci nie mogą zbliżać się do tego produktu ani do przewodów elektrycznych.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensorycznych lub umysłowych lub brak doświadczenia i wiedzy, jeśli sprawowano nad nimi nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumienie związanych z tym zagrożeń.
- Montaż i demontaż mogą wykonywać wyłącznie osoby dorosłe.
- Ryzyko porażenia prądem. Transformator należy podłączać wyłącznie do gniazdka z uziemieniem i zabezpieczeniem różnicowoprądowym. wyłącznik różnicowoprądowy (GFCI) lub wyłącznik różnicowoprądowy (RCD). Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, jeśli nie możesz tego sprawdzić. że gniazdko jest chronione przez wyłącznik różnicowoprądowy (GFCI/RCD). Do instalacji wyłącznika różnicowoprądowego (GFCI/RCD) należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi. Maksymalny prąd 30 mA. Nie należy używać przenośnego wyłącznika różnicowoprądowego (PRCD).
- Przed wyjęciem, czyszczeniem, serwisowaniem lub jakkolwiek inną czynnością zawsze odłączaj transformator od gniazdka elektrycznego.

dostosowanie do produktu.


- Po zainstalowaniu produktu wtyczka musi być dostępna.
- Nie zakupuj przewodu elektrycznego. Umieść przewód tak, aby nie został uszkodzony przez kosiarki do trawy, nożyce do żywopłotów i inne urządzenia.
- Przewodu zasilającego nie można wymienić. W przypadku uszkodzenia przewodu urządzenie lub transformator należy zezłomować.
- Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, nie należy używać przedłużaczy, timerów, adapterów ani wtyczek konwertujących w celu podłączenia urządzenia do źródła zasilania; należy zapewnić prawidłowo zlokalizowane gniazdko.
- Nie próbuj podłączać ani odłączać produktu, stojąc w wodzie lub mając mokre ręce.
- Transformator należy umieścić w odległości co najmniej 3,5 m od produktu.
- Wtyczkę transformatora należy trzymać w odległości co najmniej 4,0 m od produktu.
- Umieść ten produkt z dala od basenu, aby uniemożliwić dzieciom wspinanie się na niego i dostęp do basenu.
- Nie należy używać tego produktu, gdy w basenie znajdują się osoby.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do basenów składanych. Nie należy go używać z basenami zamontowanymi na stałe. Basen składany jest skonstruowany w taki sposób, aby można go było łatwo zdemontować i ponownie złożyć w oryginalnej konfiguracji.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
- Produkt ten należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji!

**NIEPRZESTRZEGANIE TYCH OSTRZEŻEŃ MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE MIENIA, PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, ZAPŁĄTANIE LUB INNE POWAŻNE OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ.**

Niniejsze ostrzeżenia, instrukcje i zasady bezpieczeństwa dołączone do produktu przedstawiają niektóre typowe zagrożenia związane z urządzeniami do rekreacji wodnej i nie obejmują wszystkich rodzajów ryzyka i niebezpieczeństw. Prosimy o zachowanie zdrowego rozsądku i rozwagi podczas korzystania z wszelkich form aktywności wodnej.

#### NUMER CZĘŚCI

Przed przystąpieniem do montażu produktu prosimy o poświęcenie kilku minut na sprawdzenie jego zawartości i zapoznanie się ze wszystkimi częściami.



UWAGA: Rysunki mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty produkt może się różnić. Nie w skali.

ODNOŚNIK NIE.	OPIS	ILOŚĆ	NR CZĘŚCI ZAMIENNEJ	
			Model 604G	Model 638G
1	ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY	1	10460	10460
2	O-RING ZAWORU	1	10264	10264
3	POKRYWA OBUDOWY FILTRA	1	11868	11868
4	USZCZELKA POKRYWY	1	10325	10325
5	WKŁAD FILTRACYJNY	1	29000	29000
6	USZCZELKA WĘŻA	2	10134	10134
7	Zacisk węża	4	11489	11489
8	WAŻ GUMOWY	2	10116	10116
9	ZŁĄCZE SITKA	1	11070	11070
10	DYSZ WLOTOWYCH DO BASENU	1	12364	12364
11	SIATKA SITOWA	1	12197	12197
12	TRANSFORMATORÓW	1	11649	11648
13	GWINTOWANA OBUDOWA FILTRA KOŁNIERZ	1	11869	11869
14	ZŁĄCZE SITKA WLOTOWEGO R	1	12365	12365
15	ZAWÓR STRUMIENIOWY POWIETRZA	1	12363	12363
16	ADAPTER WLOTU POWIETRZA DO BASENU	1	12367	12368
17	Nakrętka zaworu strumieniowego powietrza	1	12373	12373

Rodzaj medium filtracyjnego  
Wkład syntetyczny nr 29000

Przy zamawianiu części należy podać numer modelu i numery części. Do montażu nie są potrzebne żadne narzędzia.  
montaż.

## INSTRUKCJA KONFIGURACJI

Upewnij się, że masz dostęp do wody, aby napełnić basen i mieć dostęp do środków chemicznych do wody.

**WAŻNE:** Ta pompa filtrująca jest dostarczana z otwartym zaworem odpowietrzającym (1) (otwórz zawór odpowietrzający, jeśli (konieczne). **NIE** wymieniaj zaworu odpowietrzającego, dopóki nie dojdiesz do KROKU NR 8. Nieprzestrzeganie tych instrukcji spowoduje może spowodować uwięzienie powietrza w obudowie filtra; silnik będzie pracował na sucho, będzie głośny i ulegnie awarii.

1. Najpierw zmontuj basen naziemny. Postępuj ściśle według instrukcji montażu basenu.
2. Umieść pompę filtrującą na długości węży od ściany basenu, tam gdzie dolny, czarny, wystający waży Złącze „wystaje”. Upewnij się, że pompa filtrująca jest zawsze dostępna w celu serwisowania i konserwacji.

3. Włóż złączkę dyszy (14 i 10) do górnych wystających przyłączy węża, a następnie podłącz wlot powietrza do basenu

Adapter (16) do górnego wystającego łącznika. Nakręć zawór strumienia powietrza (15) na adapter wlotu powietrza do basenu (16). Następnie włóż złączkę filtra (9 i 11) do dolnych wystających przyłączy węży. Węże (8) pasują do filtrów. Włożone do połączeń.

4. Do przyłączy pompy filtrującej należy podłączyć dwa węże. Za pomocą opasek zaciskowych (7) należy przymocować jeden z węży (8) do dolnego, wystającego przyłącza węża (oznaczonego znakiem „+” na wykładzinie basenu) oraz do górnego przyłącza pompy (oznaczonego znakiem „+”).

5. Podłącz drugi wąż do adaptera wlotu powietrza do basenu (16) i do dolnego przyłącza pompy. Upewnij się, że wszystkie zaciski węży (7) są mocno dokręcone. UWAGA: Upewnij się, że zawór strumienia powietrza (15) jest mocno dokręcony do adaptera wlotu powietrza do basenu (16) i skierowany do góry.

6. Odkręcić kołnierz gwintowany obudowy filtra (13) od obudowy filtra, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Chwyć i Zdejmij pokrywę obudowy (3). Sprawdź, czy wewnątrz obudowy znajduje się wkład. Jeśli tak, załóż pokrywę i dokręć palcami kołnierz obudowy (13) z powrotem do obudowy filtra.

7. Napelnij basen do poziomu co najmniej 2,5-5 cm powyżej górnego przyłącza. Woda automatycznie spłynie w dół do pompy.

8. Gdy woda zacznie wypływać z otworu zaworu odpowietrzającego, wkręć zawór odpowietrzający z powrotem do filtra pokrywę obudowy. Nie dokręcaj zaworu zbyt mocno.

UWAGA: Odpowietrzenie układu jest konieczne, aby umożliwić ucieczkę powietrza, gdy obudowa filtra wypełnia się wodą.

9. Podłącz koniec przewodu zasilającego pompy filtrującej do gniazda wyjściowego transformatora i przykręć pokrywę. Podłącz przewód zasilający transformatora do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego.



#### OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Transformator należy podłączać wyłącznie do gniazdka z uziemieniem, zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym (GFCI) lub wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD). W przypadku braku pewności, czy gniazdko jest zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym (GFCI/RCD), należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem. Montaż wyłącznika różnicowoprądowego (GFCI/RCD) o maksymalnym prądzie znamionowym 30 mA powinien wykonać wykwalifikowany elektryk. Nie należy używać przenośnego wyłącznika różnicowoprądowego (PRCD).

10. Uruchom pompę filtrującą, aż do uzyskania pożądanego klarowności wody.

UWAGA: Nigdy nie wlewaj chemikaliów basenowych bezpośrednio do pompy filtrującej. Może to uszkodzić pompę i spowodować jej utratę. gwarancja.

#### INSTRUKCJA KONFIGURACJI (ciąg dalszy)




#### OSTRZEŻENIE

Umieść ten produkt z dala od basenu, aby uniemożliwić dzieciom wspinanie się na niego i dostęp do basenu.

Należy bezwzględnie jak najszybciej wymienić każdy uszkodzony element lub zespół elementów. Należy używać wyłącznie części zatwierdzonych przez producenta.

Aby sprawdzić i wymienić wkład filtra, odłącz przewód zasilający, odkręć dyszę wlotową basenu (10) i siatkę filtra (11) od przyłączy filtra, a następnie włóż zaślepki w kształcie kapelusza do przyłączy filtra. Po zakończeniu serwisu otwórz zawór odpowietrzający, wyjmij zaślepki i pozwól powietrzu wydostać się przez zawór, a następnie ponownie dokręć zawór i zamontuj dyszę wlotową basenu (10) i siatkę filtra (11). Pompa jest teraz ponownie zalana wodą i można ją uruchomić.




Wtyczka przewodu zasilającego do źródła zasilania 220-240 V pompy filtrującej musi być umieszczona w odległości większej niż 3,5 m od ścian basenu. Sprawdź lokalne przepisy, aby ustalić odpowiedni standard i Wymagania dotyczące „instalacji elektrycznej wyposażenia basenów i niecek”. Poniższa tabela dotyczy tylko odniesienia:

Wtyczka przewodu zasilającego do źródła zasilania 220-240 V pompy filtrującej musi być umieszczona w odległości większej niż 3,5 m od ścian basenu. Sprawdź lokalne przepisy, aby ustalić odpowiedni standard i Wymagania dotyczące „instalacji elektrycznej wyposażenia basenów i niecek”. Poniższa tabela dotyczy tylko odniesienia:

Kraj/Region	Numer standardowy
Międzynarodowy	IEC 60364-7-702
Francja	NF C 15-100-7-702
Niemcy	DIN VDE 0100-702
Holandia	NEN 1010-702

#### KONFIGURACJA POMPY FILTRUJĄCEJ

Dla własnego bezpieczeństwa bardzo ważne jest, aby umieścić transformator w odległości większej niż 3,5 m od siebie. pompa.








#### OPCJA MONTAŻU STACJONARNEGO POMPY FILTRUJĄCEJ W dolnej części

podstawy pompy filtrującej znajdują się trzy otwory montażowe. Otwory te są przewidziane, ponieważ przepisy różnych krajów, zwłaszcza Wspólnoty Europejskiej, wymagają, aby pompa filtrująca była przymocowana do podłoża lub do podstawy w pozycji pionowej.

W modelu 604G te trzy otwory tworzą trójkątny wzór i są oddalone od siebie o 135 mm. W modelu 638G te trzy otwory tworzą trójkątny wzór i są oddalone od siebie o 145 mm. Otwory mają szerokość 7 mm.

Pompę filtrującą można zamontować na podstawie cementowej lub na konstrukcji drewnianej, aby zapobiec jej przypadkowemu przewróceniu. Całkowita waga zestawu musi przekraczać 18 kg. Poniższe rysunki przedstawiają dwa możliwe sposoby montażu w pozycji pionowej.



-  -- (3) x M6 HEXAGON LOCK-NUTS
-  -- (3) x M6 HEXAGON HEAD BOLTS

#### PIELĘGNACJA BASENÓW I CHEMIA

- Wszystkie baseny wymagają dbałości o czystość i higienę wody. Dzięki odpowiedniej kontroli chemicznej filtr pomoże osiągnąć ten cel. Skontaktuj się ze sprzedawcą sprzętu basenowego, aby uzyskać instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania. chlor, algicydy i inne środki chemiczne niezbędne do uzyskania czystej wody.
- Trzymaj środki chemiczne do basenu poza zasięgiem dzieci.

- Nie uzupełniaj chemikaliów w basenie, gdy jest on używany. Może to spowodować podrażnienia skóry lub oczu.
- Codzienne sprawdzanie pH i chemiczne uzdatnianie wody jest bardzo ważne i nie można tego przecenić.  
Chlor, glonobójcze środki i utrzymanie odpowiedniego poziomu pH są wymagane zarówno podczas napełniania basenu, jak i w trakcie sezonu. Instrukcje można znaleźć w lokalnym sklepie z artykułami basenowymi.
- Pierwsze napełnienie basenu w tym sezonie może zawierać słoną wodę, co wymaga dodatkowych dodatków do wody i częstszych wymian filtrów. Nie należy pływać w basenie, dopóki poziom pH nie zostanie zrównoważony. Instrukcje można uzyskać w lokalnym sklepie z artykułami basenowymi.
- Miej pod ręką zapasowe wkłady filtracyjne. Wymieniaj wkłady co dwa tygodnie.
- Chlorowana woda może uszkodzić trawniki, ogrody lub krzewy, ponieważ dzieci bawią się w basenie i rozchlapują wodę poza basenem. Trawniki pod folią basenową zostaną zniszczone. Należy pamiętać, że niektóre gatunki trawy mogą przerastać przez folię.
- Czas pracy filtra zależy od rozmiaru basenu, warunków atmosferycznych i intensywności użytkowania. Eksperymentuj z różnymi czasami pracy filtra, aby uzyskać czystą, klarowną wodę.
- Dodatkowe informacje dotyczące jakości wody w basenie i jej uzdatniania można znaleźć w normie europejskiej EN16713-3 na stronie [www.intexcorp.com/support](http://www.intexcorp.com/support).

#### UWAGA:

Stężone roztwory chloru mogą uszkodzić wykładzinę basenu. Zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta środka chemicznego oraz ostrzeżeń dotyczących zdrowia i zagrożeń.

#### CZYSZCZENIE LUB WYMIANA WKŁADÓW FILTRACYJNYCH

Zaleca się wymianę wkładu filtrującego co najmniej co 2 tygodnie. Regularnie monitoruj stopień zanieczyszczenia filtra.

1. Upewnij się, że przewód zasilający transformatora nie jest podłączony do gniazdka elektrycznego.
2. Aby zapobiec wydostawaniu się wody z basenu, należy odkręcić dyszę wlotową basenu (10) i siatkę sitkową (11) od złącza sitkowe i włóż zatyczki w kształcie kapelusza do złączy sitkowych.
3. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zdejmij kołnierz obudowy filtra (13) i pokrywę gwintowaną (3).  
Uważaj, aby nie zgubić uszczelki pokrywy (4).
4. Wyjmij wkład filtrujący (5), aby go wyczyścić. Filtr można oczyścić strumieniem wody z węża ogrodowego.
5. Oceń, czy wkład wymaga wymiany. Używaj wyłącznie oryginalnego wkładu Intex.  
wymiana. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Informacje o częściach”.
6. Umieść wkład z powrotem w pozycji filtrującej.
7. Załóż uszczelkę (4) i pokrywę gwintowaną (3) z powrotem na ich pierwotne położenie i w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara ponownie przykręć kołnierz obudowy (13) na obudowę filtra.
8. Po zakończeniu serwisu otwórz zawór odpowietrzający, wyjmij korki i pozwól, aby powietrze uleciało przez zawór, a następnie ponownie dokręć zawór i zamontuj dyszę wlotową basenu (10) oraz siatkę filtrującą (11). Pompa jest teraz ponownie zalana wodą i można ją uruchomić.
9. Regularnie sprawdzaj otwory wlotowe i wylotowe, aby upewnić się, że nie są zatkane.  
uniemożliwiając dobrą filtrację.
10. Zużyte media filtracyjne należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.

#### DŁUGOTERMINOWE PRZECHOWYWANIE I ZIMOWANIE

1. Przed opróżnieniem basenu w celu jego długotrwałego przechowywania lub przeniesienia należy upewnić się, że woda jest kierowana do Dopuszczalny pojemnik na wodę odpływową należy umieścić z dala od domu. Sprawdź lokalne przepisy, aby uzyskać szczegółowe instrukcje. dotyczące utylizacji wody basenowej.
2. Teraz opróżnij basen.
3. Gdy basen jest pusty, odłącz wszystkie węże basenowe (8) od basenu i pompy filtrującej, po prostu odwróć kolejność instalacji instrukcje.
4. Wyjmij wkład filtra zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji Czyszczenie wkładu filtra, kroki od 2 do 4.
5. Zdejmij dyszę i złączki filtra ze ściany basenu. Umieść kołki rozporowe w przyłączach węży.  
Przed zdjęciem poluzować zaciski (7) mocujące złącza sitka (9).
6. Spuść wodę z obudowy pompy filtrującej.
7. Pozostaw części pompy filtrującej i węże na zewnątrz, aby dokładnie wyschły na powietrzu.
8. W zależności od stopnia zużycia wkładu (5) na kolejny sezon może być potrzebny nowy wkład, należy więc mieć pod ręką zapasowy.
9. Przykryj uszczelkę (4), pierścień uszczelniający zaworu odpowietrzającego (2) i uszczelki węża (6) wazeliną, aby je zabezpieczyć. odporność podczas przechowywania.
10. Przechowuj urządzenie i akcesoria w suchym miejscu. Temperatura przechowywania powinna być kontrolowana i wynosić od 32°C do 10°C. temperatura przechowywania stopni Fahrenheita (0 stopni Celsjusza) i 104 stopni Fahrenheita (40 stopni Celsjusza).
11. Do przechowywania można wykorzystać oryginalne opakowanie.

PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

KŁOPOTY	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
AWARIA SILNIKA FILTRAS NA POCZĄTEK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silnik nie jest podłączony.</li> <li>• Wyłącznik różnicowoprądowy (GFCI/RCD) jest wyłączony.</li> <li>• Silnik jest zbyt gorący i zabezpieczenie przeciążeniowe jest wyłączone.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przewód filtrujący musi być podłączony do gniazdka 3-żyłowego zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym klasy A (RCD).</li> <li>• Zresetuj wyłącznik. Jeśli wyłącznik powtarza się wielokrotnie, instalacja elektryczna może być uszkodzona. Wyłącz wyłącznik i wezwij elektryka w celu usunięcia problemu.</li> <li>• M. Pozostawić silnik do ostygnięcia.</li> </ul>
FILTR NIE CZYSTY BASEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niewłaściwy poziom chloru lub pH.</li> <li>• Wkład filtrujący jest brudny.</li> <li>• Uszkodzony wkład.</li> <li>• Nadmiernie zabrudzony basen.</li> <li>• Sitko filtra jest ponownie ograniczając przepływ wody.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dostosuj poziom chloru i pH. Skonsultuj się z lokalnym sklepem z artykułami basenowymi.</li> <li>• Wyczyść lub wymień wkład.</li> <li>• Sprawdź, czy wkład nie jest dziurawy. Wymień, jeśli jest uszkodzony.</li> <li>• Używaj filtra przez dłuższy czas.</li> <li>• Wyczyść sitko filtra na wlocie.</li> </ul>

<p>FILTR NIE PU MP WODA LUB PRZEPŁYW JEST BARDZO WOLNY</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zatkany wlot lub wylot.</li> <li>• Nieszczelność przewodu wlotowego.</li> <li>• Kamień lub osad na wkładzie filtracyjnym.</li> <li>• Nadmiernie zabrudzony basen.</li> <li>• Brudny wkład filtrujący.</li> <li>• Odwrotne połączenie dyszy i filtra.</li> <li>• Adapter wlotu powietrza do basenu podłączony do niewłaściwego przyłącza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuń wszelkie przeszkody w węź wlotowym, wypuszczając wodę do wnętrza ściany basenu.</li> <li>• Dokręć opaski zaciskowe węża, sprawdź, czy węże nie są uszkodzone i sprawdź poziom wody w basenie.</li> <li>• Wymień wkład.</li> <li>• Częściej czyść wkład.</li> <li>• Zainstaluj dyszę w górnej pozycji wlotu basenu, a filtr w dolnej pozycji wylotu basenu.</li> <li>• Upewnij się, że adapter powietrza wlotowego basenu jest podłączony do górnego łącznika wlotu basenu.</li> </ul>
<p>POMPA NIE PRACA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niski poziom wody.</li> <li>• Zatkany filtr siatkowy.</li> <li>• Nieszczelność przewodu dolotowego.</li> <li>• Wadliwy silnik lub zablokowany wirnik.</li> <li>• Zablokowanie powietrza w komorze silnika.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Napełnij basen wodą do prawidłowego poziomu.</li> <li>• Wyczyść sitka na wlocie do basenu.</li> <li>• Dokręć opaski zaciskowe węża i sprawdź, czy węże nie są uszkodzone.</li> <li>• Usuń wszelkie patyki lub liście z węża wlotowego.</li> <li>• Otwórz zawór spustowy u góry pompy.</li> </ul>
<p>WYCIEK Z GÓRNEJ POKRYWY G</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brak pierścienia uszczelniającego.</li> <li>• Pokrywa lub zawór odpowietrzający nie są szczelne.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zdejmij pokrywę i sprawdź, czy jest założony pierścień uszczelniający.</li> <li>• Dokręć pokrywę lub zawór (ręcznie).</li> </ul>
<p>WYCIEK WĘŻA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaciski węża nie są dobrze dopasowane.</li> <li>• Pierścień uszczelniający węża wypadł podczas podłączania węża.</li> <li>• Wąż jest uszkodzony.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokręć lub wymień zaciski węża.</li> <li>• Umieść pierścień uszczelniający z powrotem w rowku.</li> <li>• Wymień wąż na nowy.</li> </ul>
<p>ŚLUZA POWIETRZNA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• W obudowie pompy i węź wlotowym uwięzione jest powietrze.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otwórz zawór odpowietrzający, podnieś i opuść wąż wlotowy, aż woda zacznie wypływać z zaworu odpowietrzającego, a następnie zamknij zawór odpowietrzający.</li> </ul>

<p>WLOT POWIETRZA DO BASENU ZAWÓR APTOR/STRUMIENIOWY POWIETRZA E WYCIEK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaciski węży nie są dobrze dopasowane.</li> <li>• Zawór strumienia powietrza nie jest szczelny i skierowany ku górze.</li> <li>• Zablokowana wewnętrzna uszczelka zaworu strumienia powietrza.</li> <li>• Brudna wewnętrzna uszczelka zaworu strumienia powietrza.</li> <li>• Zawór strumienia powietrza jest uszkodzony.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokręć lub zamontuj ponownie zaciski węży.</li> <li>• Dokręć zawór strumienia powietrza i upewnij się, że jest skierowany do góry.</li> <li>• Podłącz pompę i uruchom ją na kilka sekund, a następnie odłącz ją od zasilania. Powtórz czynność 3 razy.</li> <li>• Wyjmij zawór strumienia powietrza, wypłucz zanieczyszczenia wodą i zamontuj zawór z powrotem.</li> <li>• Wymień zawór strumienia powietrza.</li> </ul>
<p>MAŁY WYCIEK Z ZAWÓR STRUMIENIOWY POWIETRZA POMPA N JEST WŁĄCZONA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akcesoria podłączone do linii obiegu wody.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zdejmij wszystkie akcesoria (takie jak matę solarną, automatyczny odkurzacz basenowy i oświetlenie LED) z linii cyrkulacji wody i załóż nakrętkę zaworu strumienia powietrza (17) na zawór strumienia powietrza (15). Nie zakrywaj zaworu strumienia powietrza (15) nakrętką zaworu (17) w normalnych warunkach ani podczas pracy pompy.</li> </ul>

## CZĘSTE PROBLEMY Z BASENEM

PROBLEM	OPIS	ROZWIĄZANIE
Glony	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Woda w odcieniu zielonkawym.</li> <li>• Zielone lub czarne plamy na ściankach basenu.</li> <li>• Jest.</li> <li>• Wykładzina basenu jest śliska i/lub wydziela nieprzyjemny zapach.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Superchloran z obróbką szokową.</li> <li>• Utrzymuj pH na poziomie zalecanym przez sklep z artykułami basenowymi.</li> <li>• Odkurzaj dno basenu.</li> <li>• Utrzymuj odpowiedni poziom chloru.</li> </ul>
KOLOROWA WODA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Woda przybiera kolor niebieski, brązowy lub czarny po pierwszym użyciu chloru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dostosuj poziom pH do zalecanego poziomu I.</li> <li>• Używaj filtra, aż woda będzie czysta.</li> <li>• Często czyść wkład.</li> </ul>
MATERIA PŁYWAJĄCA W WODZIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Woda jest mętna lub mleczna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skoryguj poziom pH. Skonsultuj się ze sprzedawcą basenu, aby uzyskać poradę.</li> <li>• Wyreguluj poziom chloru.</li> <li>• Wyczyść lub wymień filtr.</li> </ul>
PRZEWLEKŁY NISKI POZIOM WODY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poziom jest niższy niż poprzedniego dnia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Napraw za pomocą zestawu naprawczego.</li> <li>• Dokręć wszystkie nakrętki palcami.</li> </ul>
OSAD NA DNIE BASENU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brud lub piasek na dnie basenu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyczyść dno basenu za pomocą odkurzacza basenowego firmy Intex.</li> </ul>
ZAGROŻENIA POWIERZCHNIOWE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liście, owady itp.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użyj skimmera basenowego firmy Intex.</li> </ul>

WAŻNE: Jeśli nadal

występują problemy, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta w celu uzyskania pomocy. Patrz osobna ulotka „Autoryzowane Punkty Serwisowe”.

## OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO W WODZIE

Rekreacja wodna jest zarówno przyjemna, jak i terapeutyczna. Wiąże się jednak z ryzykiem urazów i śmierci. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami dołączonymi do produktu, opakowania i ulotki. Pamiętaj,

Jednakże ostrzeżenia, instrukcje i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa zawarte w produkcie obejmują niektóre typowe zagrożenia związane z rekreacją nad wodą, lecz nie obejmują wszystkich zagrożeń i niebezpieczeństw.

Aby zapewnić sobie dodatkowe środki bezpieczeństwa, należy zapoznać się z poniższymi ogólnymi wytycznymi, a także z wytycznymi opracowanymi przez krajowe organizacje ds. bezpieczeństwa:

- Wymagaj stałego nadzoru. Należy wyznaczyć kompetentną osobę dorosłą na „ratownika” lub obserwatora wody, szczególnie, gdy w basenie i wokół niego znajdują się dzieci.
- Naucz się pływać.
- Poświęć czas na naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej i pierwszej pomocy.
- Poinformuj każdą osobę sprawującą nadzór nad użytkownikami basenu o potencjalnych zagrożeniach związanych z basenem oraz o konieczności stosowania środków ochronnych. urządzenia takie jak zamknięte drzwi, bariery itp.
- Poinformuj wszystkich użytkowników basenu, łącznie z dziećmi, co mają zrobić w razie wypadku.
- Korzystając z jakiegokolwiek aktywności wodnej, zawsze kieruj się zdrowym rozsądkiem i dobrą oceną sytuacji.
- Nadzorować, nadzorować, nadzorować.

## OGRANICZONA GWARANCJA

Pompa filtrująca Krystal Clear™ została wyprodukowana z wykorzystaniem materiałów najwyższej jakości i z dbałością o jakość wykonania. Wszystkie produkty Intex zostały sprawdzone i uznane za wolne od wad przed opuszczeniem fabryki. Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie pompy filtrującej Krystal Clear™ i akcesoriów wymienionych poniżej.

Niniejsza ograniczona gwarancja stanowi uzupełnienie przysługujących Państwu praw i środków ochrony prawnej, a nie ich zastępuje. W zakresie, w jakim niniejsza gwarancja jest sprzeczna z Państwa prawami, mają one pierwszeństwo. Przykładowo, przepisy prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej zapewniają ustawowe prawa gwarancyjne oprócz ochrony wynikającej z niniejszej ograniczonej gwarancji: informacje na temat przepisów prawa konsumenckiego obowiązujących w całej UE można znaleźć na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego pod adresem [http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\\_en/htm](http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm).

Postanowienia niniejszej ograniczonej gwarancji dotyczą wyłącznie pierwotnego nabywcy i nie podlegają przeniesieniu. Niniejsza ograniczona gwarancja obowiązuje przez okres wskazany poniżej, licząc od daty pierwszego zakupu detalicznego. Należy zachować oryginalny paragon wraz z niniejszym dokumentem, ponieważ dowód zakupu będzie wymagany i musi być dołączony do roszczeń gwarancyjnych, w przeciwnym razie Ograniczona Gwarancja straci ważność.

Gwarancja na filtr-pompę Krystal Clear™ – 2 lata  
Gwarancja na węże i złączki – 180 dni

W przypadku stwierdzenia wady produkcyjnej pompy filtrującej Krystal Clear™ w okresie objętym gwarancją, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem serwisowym Intex, wymienionym w osobnej karcie „Autoryzowane punkty serwisowe”. Jeśli produkt zostanie zwrócony zgodnie z zaleceniami punktu serwisowego Intex, punkt serwisowy dokona jego sprawdzenia i ustali zasadność reklamacji. Jeśli produkt jest objęty gwarancją, zostanie on naprawiony lub wymieniony na taki sam lub porównywalny produkt (według uznania Intex) bezpłatnie.

Poza niniejszą gwarancją i innymi prawami obowiązującymi w Twoim kraju, nie udziela się żadnych innych gwarancji dorozumianych. W zakresie dopuszczalnym w Twoim kraju, Intex w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za szkody bezpośrednie lub następne wynikające z użytkowania pompy filtrującej Krystal Clear™ lub działań firmy Intex lub jej agentów i pracowników (w tym z produkcji produktu). Jeśli w Twoim kraju nie jest dozwolone wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następne, niniejsze ograniczenie lub wyłączenie nie ma zastosowania.

Należy pamiętać, że niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania w następujących okolicznościach:

- Jeżeli pompa filtrująca Krystal Clear™ jest przedmiotem zaniedbania, nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania, wypadku, niewłaściwej obsługi, niewłaściwego napięcia lub prądu niezgodnie z instrukcją obsługi, niewłaściwej konserwacji lub przechowywania;
- Jeśli pompa filtrująca Krystal Clear™ ulegnie uszkodzeniu w wyniku okoliczności pozostających poza kontrolą firmy Intex, w tym między innymi normalnego zużycia i uszkodzeń spowodowanych narażeniem na działanie ognia, powodzi, mrozu, deszczu lub innych zewnętrznych czynników środowiskowych;

- Części i podzespoły niesprzedane przez firmę Intex; i/lub
- Nieautoryzowane przeróbki, naprawy lub demontaż pompy filtrującej Krystal Clear™ przez kogokolwiek innego niż personel Centrum Serwisowego firmy Intex.

Koszty związane z utratą wody w basenie, środkami chemicznymi lub szkodami spowodowanymi przez wodę nie są objęte niniejszą gwarancją. Niniejsza gwarancja nie obejmuje obrażeń ciała ani szkód wyrządzonych osobom lub mieniu. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi prawidłowej obsługi i konserwacji pompy filtrującej Krystal Clear™. Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem. Niniejsza ograniczona gwarancja traci ważność w przypadku nieprzestrzegania instrukcji użytkownika.

# INTEX®

©2021 Intex Marketing Ltd. – Intex Development Co. Ltd. – Intex Recreation Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Chinach ®™ Znaki


towarowe używane w niektórych krajach świata na licencji udzielonej przez Intex Marketing Ltd.

Hong Kong & Intex Recreation Corp., PO Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Dystrybucja w Unii

Europejskiej przez Vertrieb in Intex Trading BV, Venneveld 9,

4705 RR Roosendaal – Holandia [www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com) 58-\*GS-R0-2207

## Dokumenty / Zasoby

	<p><a href="#">Pompa filtrująca INTEX C600, C900 Krystal Clear [pdf]</a> Instrukcja obsługi C600, C900, pompa filtrująca Krystal Clear, pompa filtrująca</p>
---	--

## Odniesienia

- [INTEX: Lider w dziedzinie basenów naziemnych, materacy pneumatycznych i dmuchanych spa](#)
- [Wsparcie Intex](#)