



KHT GROUP Sp. z o.o.

Polska, 48-130 Kietrz, ul. Okrzei 21

+48 72 30 04 005

biuro@kht-group.com

www.kht-group.com



Karta produktu

Grzałki elektryczne z termostatem KHT BNR

Grzałki elektryczne z termostatem KHT BNR to gotowe rozwiązanie do podgrzewania cieczy w zbiornikach o pojemności 20 litrów i większej, a także w instalacjach grzewczych z wymuszonym obiegiem.

Za pomocą termostatu kapilarnego reguluje się temperaturę podgrzewanej cieczy (od 0 do 77°C). Termostat pracuje w trybie autonomicznym - wyłącza grzanie po osiągnięciu zadanej temperatury cieczy i wznowia je, gdy temperatura płynu spadnie o 5°C. Termostat kapilarny posiada również zabezpieczenie przed przegrzaniem, które uruchamia się, gdy temperatura płynu osiągnie 95°C. Produkt posiada atest higieniczny wydany przez Państwowy Instytut Higieny.



Dane techniczne

Model	Moc, kW	Napięcie, V	Zakres regulacji temperatury, °C	Przylącze gwintowane, cal	Wymiary gabarytowe, mm	Waga, kg
KHT BNR 4,5 kW 400V 6/4"	4,5	400	0-75 (±5)	6/4"	137 Ø x 137 Ø x 545	1,7
KHT BNR 6,0 kW 400V 6/4"	6,0	400	0-75 (±5)	6/4"	137 Ø x 137 Ø x 635	1,8
KHT BNR 9,0 kW 400V 6/4"	9,0	400	0-75 (±5)	6/4"	137 Ø x 137 Ø x 815	2,2
KHT BNR 12,0 kW 400V 6/4"	12,0	400	0-75 (±5)	6/4"	137 Ø x 137 Ø x 1015	2,4