

Instrukcja obsługi

Zaciskarka hydrauliczn E6251 EUROKOMP

Dziękujemy za zakup zaciskarki hydraulicznej CW-1632. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące obsługi urządzenia, aby zapewnić jego bezpieczne i efektywne użytkowanie.

1. Środki ostrożności

- Przed użyciem upewnij się, że narzędzie jest w dobrym stanie technicznym.
 - Zawsze stosuj odpowiednie szczęki zaciskowe zgodne z rozmiarem używanych rur.
 - Nie używaj narzędzia do celów innych niż te, do których jest przeznaczone.
 - Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
 - Przechowuj w suchym miejscu, chroniąc przed wilgocią i kurzem.
-

2. Zawartość zestawu

- Zaciskarka hydrauliczna E6251.
 - Wymienne szczęki 12 kompletów
 - Walizka transportowa.
 - Instrukcja obsługi w języku polskim.
-

3. Elementy zaciskarki

1. **Korpus zaciskarki:** Główna część urządzenia, zawierająca mechanizm hydrauliczny.
 2. **Dźwignie robocze:** Umożliwiają generowanie siły hydraulicznej do zaciskania rur.
 3. **Szczęki wymienne:** 12 kompletów
 4. **Regulator powrotu tłoka:** Umożliwia zwolnienie tłoka po zakończeniu pracy.
 5. **Antypoślizgowe uchwyty:** Zapewniają wygodę i bezpieczeństwo użytkowania.
-

4. Przygotowanie do pracy

1. Wybór szczęk:

- Wybierz odpowiednie szczęki w zależności od średnicy rury, którą będziesz zaciskać
- Zamocuj szczęki na głowicy zaciskarki. Upewnij się, że są pewnie zainstalowane.

2. Przygotowanie rury:

- Upewnij się, że rura i złączka są czyste i suche.
 - Włóż rurę w złączkę zgodnie z zaleceniami producenta systemu rur (nie wolno zaciskać stalowych rur).
-

5. Obsługa zaciskarki

1. Umieść szczękę wokół złączki w miejscu, które ma być zaciśnięte.
 2. Pewnie zamknij szczękę, upewniając się, że rura i złączka są prawidłowo ułożone.
 3. Ściskaj dźwignie zaciskarki, aż szczęki całkowicie zaciśną rurę i złączkę.
 - Zaciskarka automatycznie osiągnie odpowiednią siłę nacisku dzięki mechanizmowi hydraulicznemu.
 4. Po zakończeniu zaciskania użyj regulatora powrotu tłoka, aby zwolnić szczękę i wyjąć narzędzie.
 5. Sprawdź jakość połączenia, upewniając się, że jest szczelne i solidne.
-

6. Konserwacja i przechowywanie

- Po użyciu oczyść zaciskarkę i szczękę z brudu i resztek materiału.
 - Przechowuj narzędzie w dołączonej walizce, chroniąc je przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
 - Regularnie sprawdzaj poziom oleju hydraulicznego w mechanizmie i w razie potrzeby uzupełniaj zgodnie z instrukcjami producenta.
 - Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem przed dalszym użytkowaniem.
-

7. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Narzędzie nie zaciska poprawnie.	Brak oleju hydraulicznego.	Sprawdź poziom oleju i uzupełnij.
Dźwignie są trudne do poruszania.	Zanieczyszczenia w mechanizmie.	Oczyść narzędzie i naoliw ruchome części.
Połączenie jest nieszczelne.	Nieprawidłowe szczęki lub ustawienie.	Sprawdź rozmiar szczęk i poprawne ułożenie rury.

W przypadku usterek skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub dostawcą.

Dziękujemy za wybór zaciskarki E6251. Życzymy efektywnej i bezproblemowej pracy!

Producent:

Eurokomp

59-630 **Mirsk**

Przecznica 51

email: biuro@eurokomp.com.pl