



BETON DEKORACYJNY

farba strukturalna

- mineralna
- gotowa do użycia
- oparta na naturalnym spoiwie i naturalnych wypełniaczach



ŁATWA
APLIKACJA



DO WNĘTRZ



APLIKACJA
WALKIEM



PRODUKT
NATURALNY

Efekt dekoracyjny

Modna, artystyczna farba, stanowiąca doskonałą dekorację nowoczesnych wnętrz mieszkalnych i publicznych. Doskonale harmonizuje z metalem, szkłem i surowym drewnem. Tworzy powłokę nawiązującą wyglądem do betonu o gładkiej powierzchni.

Właściwości

BETON DEKORACYJNY to nowoczesna farba wapienna oparta na naturalnym spoiwie i naturalnych wypełniaczach.

Gotowa do użycia.

Zapewnia oddychanie ścian.

Nie zawiera cementu.

Tworzy trwałe wykończenie.

Przeznaczenie

Farba BETON DEKORACYJNY służy do tworzenia dekoracyjnych efektów na ścianach i sufitach pomieszczeń wewnątrz budynków. Pozwala na aranżację zarówno pomieszczeń nowoczesnych jak i klasycznych.

Jest szczególnie polecana do budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej (biur, punktów usługowych, galerii handlowych).

RODZAJE OBIEKTÓW	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
budownictwo mieszkaniowe	+
obiekty użyteczności publicznej, służby zdrowia, placówki oświatowo-wychowawcze	+
obiekty handlowe i usługowe	+
budownictwo komunikacyjne	+

RODZAJE PODŁOŻY	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
tynki cementowo-wapienne, tynki cementowe	+
podłoża betonowe (monolityczne i z prefabrykatów)	+
ściany nieotynkowane z pustaków ceramicznych, silikatowych, cegieł, betonu komórkowego	+
tynki gipsowe, gładzie i szpachlówki	+
gładzie i szpachlówki polimerowe	+
plyty g-k i OSB	+
akrylowe powłoki malarskie	+

Dane techniczne

Temperatura przygotowania farby oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac i schnięcia farby	od +5 °C do +30 °C
Wilgotność względna w trakcie prac i schnięcia tynku	poniżej 80%
Ilość warstw	2
Czas schnięcia	suchość dotykowa po ok. 12 godzinach*
Nakładanie 2 warstwy	po upływie 12-24 godzin*
Całkowity czas schnięcia (rozpoczęcie użytkowania)	ok. 24 godziny*

* czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności; przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec wydłużeniu.

Wymagania techniczne

Produkt spełnia wymagania normy PN-EN 13300:2002.

Malowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:

dostatecznie nośne,

wysezonowane do stanu powietrzno-suchego - przyjmuje się, że czas sezonowania podłoża wynosi odpowiednio (w warunkach normalnych, czyli ok. 20 °C i 55 % wilgotności, w innych warunkach czas wysychania może się wydłużyć):

- dla tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych – min. 1 tydzień na każdy cm grubości.

- dla ścian i stropów betonowych - co najmniej 28 dni,

całkowicie suche,

równe,

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb itp.

zagruntowane

– GRUNTEM SCZEPNYM - gdy podłoże ma niską chłonność, lub charakteryzuje się gładką powierzchnią.

Szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania podłoża

Rodzaj podłoża	Sposób postępowania
świeże tynki cementowo-wapienne	malować po okresie sezonowania (3-4 tygodnie)
świeże podłoża betonowe	malować po upływie ok. 1 miesiąca od wykonania
świeże tynki gipsowe	malować po okresie sezonowania (2 tygodnie)
stare, dobrze związane powierzchnie pokryte farbą akrylową lub lateksową	bez gruntowania – farbę odtłuścić poprzez zmycie wodą z dodatkiem detergentu i odczekać do wyschnięcia
stare powłoki z farb klejowych i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża	dokładnie usunąć
miejsca zagrzybione	oczyścić i zabezpieczyć stosując preparat ATLAS MYKOS NR 1

Przygotowanie produktu

Produkt gotowy do użycia. Przed użyciem dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji. Można dodać 5 % wody.

Barwienie

Produkt zdefiniowany kolorystycznie. Można przełamać kolor dodając do masy pigment koncentrat z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR.

Malowanie

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce!

Farbę strukturalną BETON DEKORACYJNY należy nakładać wałkiem na ograniczonej powierzchni (ok 1 m²) i zagładzać pacą na grubość ziarna dopóki jest odpowiednio mokra i podatna na odkształcenia. W ten sam sposób, należy nakładać i rozcierać kolejne części dekorowanej powierzchni, aż do całkowitego jej pokrycia. Przed nałożeniem drugiej warstwy farby, całą dekorowaną powierzchnię należy delikatnie zmoczyć wodą. Drugą warstwę należy nałożyć na całą dekorowaną powierzchnię. W fazie wysychania należy zagładzać farbę przyłożonym płasko brzegiem pacy. Przy zagładzaniu, pory zamykają się i powierzchnia uzyskuje charakterystyczną gładkość. Pojedyncze, rozsiane ubytki i wżery dodają uroku betonowej powierzchni.

Należy pamiętać, aby w czasie pracy utrzymywać ostrze pacy w idealnej czystości.

Zabezpieczanie

Do zabezpieczenia powierzchni należy stosować LAKIER DEKORACYJNY FOX DEKORATOR SATYNA. Lakier należy aplikować miękkim pędzlem lub aplikatorem flikowym - delikatnie rozprowadzić krzyżowymi ruchami. Dekorowaną powierzchnię wzmacnia już jedna warstwa lakieru. W zależności od miejsca przeznaczenia oraz oczekiwanego efektu (np.: znaczna chropowatość finalnej warstwy dekoracji) może zaistnieć konieczność zastosowania większej liczby warstw lakieru. Efekt dekoracyjny zależy jest w głównej mierze od inwencji dekorującego, a także od stanu podłoża oraz grubości aplikowanych warstw.

Zużycie

Średnio zużywa się 0,9 kg/m² (na gotowo - 2 warstwy).

Zużycie zależy od:

- struktury i chłonności podłoża,
- sposobu przygotowania podłoża,
- od zamierzonego efektu dekoracyjnego,
- doświadczenia wykonawcy,
- ilości i grubości warstw,
- metody aplikacyjnej.

Opakowania

Wiaderka plastikowe 4 kg.

Informacje o bezpieczeństwie

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.atlas.com.pl.

Farba posiada Atest Higieniczny PZH.

Maksymalna zawartość LZO w produkcie poniżej 199,9 g/l.
Dopuszczalna zawartość LZO 200 g/l - Kategoria A/a/FW.

Przechowywanie i transport

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.atlas.com.pl.

Okres przydatności do użycia farby wynosi 18 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ważne informacje dodatkowe

Na powierzchni nałożonej farby mogą pojawić się wtrącenia w postaci małych białych grudek. Jest to naturalne zjawisko, nie mające wpływu na wytrzymałość tynku. Wtrącenia można łatwo usunąć dopóki tynk pozostaje niezwiązany.

Ze względu na ogromną różnorodność podłoży i warunków panujących podczas aplikacji, zalecane jest przygotowanie próbnej płyty przed rozpoczęciem projektu aby sprawdzić technikę nakładania.

Do malowania większych powierzchni należy używać produktów z jednej partii produkcyjnej.

Narzędzia należy czyścić wodą z detergentem, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem tynku.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.fox-dekurator.pl.

Treść karty technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2022-07-19