

Dętka 15.5-38 TR-218 do ciągnika MTZ Belarus Panther_89316

Dętka 15.5-38 TR-218 do ciągnika MTZ Belarus Panther

Dętka rolnicza Panther w rozmiarze 15.5-38 to wysokiej klasy komponent ogumienia, stworzony z myślą o intensywnej eksploatacji w maszynach rolniczych i budowlanych. Wykonana z elastycznej, a zarazem niezwykle wytrzymałej mieszanki gumowej, doskonale znosi wysokie obciążenia oraz trudne warunki terenowe. Model ten jest dedykowany przede wszystkim do ciągników MTZ oraz Belarus, ale dzięki swojej uniwersalnej konstrukcji znajduje zastosowanie również w przyczepach i innych maszynach pracujących na felgach o średnicy 38cal. Wyposażenie dębki w metalowy zawór wodno-powietrzny TR-218 umożliwia łatwe napełnianie kół cieczą, co jest kluczowe dla zwiększenia stabilności i siły uciągu pojazdu.

Dętka Panther 15.5/16.9-38 - Specyfikacja techniczna:

- Rozmiar: 15.5-38 (kompatybilna również z 16.9-38)
- Typ zaworu: TR-218 (metalowy, wodno-powietrzny)
- Producent: Panther
- Zastosowanie: Ciągniki rolnicze (MTZ, Belarus), maszyny budowlane, przyczepy
- Materiał: Odporna na starzenie i przebicia guma o wysokiej gęstości

Kluczowe zalety produktu:

- Zawór wodno-powietrzny TR-218 - umożliwia balastowanie ciągnika cieczą, co znacząco poprawia przyczepność w ciężkich pracach polowych.
- Wysoka elastyczność - dętka idealnie dopasowuje się do wnętrza opony, minimalizując ryzyko powstania pęcherzy powietrza i przetarć.
- Odporność na czynniki zewnętrzne - materiał dębki jest niewrażliwy na działanie promieni UV oraz zmienne temperatury.
- Wzmocniona konstrukcja - grubsza warstwa gumy w okolicach zaworu zapobiega jego wyrwaniu podczas pracy przy niskim ciśnieniu.

Zastosowanie w maszynach:

- Ciągniki rolnicze: MTZ 80, MTZ 82, Belarus 820, 920, 952 i modele pochodne.
- Maszyny budowlane oparte na podwoziu ciągnikowym.
- Przyczepy rolnicze i specjalistyczne o średnicy obręczy 38cal.

Ogumienie rolnicze - FAQ

- Czy dętka pasuje do opony 16.9-38? Tak, wymiary dębki Panther pozwalają na bezpieczny montaż w oponach o szerokości zarówno 15.5cal, jak i 16.9cal.
- Czy zawór TR-218 wymaga specjalnej pompki? Nie, zawór posiada standardowy gwint, jednak jego konstrukcja pozwala na wykręcenie wkładu w celu szybkiego zalania koła płynem.
- Jak dbać o dębki podczas montażu? Zaleca się obfite użycie talku technicznego, co zapobiega "sklejaniu się" dębki z oponą i ułatwia jej prawidłowe ułożenie pod ciśnieniem.

Zdjęcia detki 15.5-38:







Postaw na sprawdzone rozwiązania dla swojego gospodarstwa - wybierz wytrzymałą Dętkę 15.5-38 Panther. Niezawodność w każdych warunkach, od pola po plac budowy.