

BZP / H-BZP

POMPY SPALINOWE



fol. BZP-10



fol. BZP-20

Seria pomp spalinowych montowana na metalowym stelażu. Pompy znajdują zastosowanie przy odwodnieniach oraz nawodnieniach. Pompy przeznaczone są do pompowania wody czystej jak i brudnej z ciałami stałymi o nieprzekraczalnej wielkości zgodnie z parametrami technicznymi. Świetnie sprawdza się w budownictwie, służbach pożarniczych i gospodarstwach rolnych. Dzięki zastosowaniu silnika spalinowego pompy są całkowicie niezależne od sieci elektrycznej przez co są tak chętnie wybierane przez Klientów. W skład zestawu wchodzi metalowy stelaż utrzymujący cały mechanizm spalinowy tj. silnik benzynowy, zbiornik paliwa oraz pompa z króćcami do zasysania i tłoczenia wody.

Silnik pomp BZP powinien współpracować z olejem SAE 10W-30, który zalecany jest do ogólnego zastosowania.

Do korzystania z pompy wymagane jest użycie dwóch rodzajów węży:

- Wąż ssący, musi być szczelny na całej długości oraz powinien znajdować się w sztywnym oplocie tak aby w czasie pracy nie uległ zassaniu / zakleszczeniu. Średnica węża musi odpowiadać średnicy króćca ssącego pompy, wąż nie może mieć mniejszej średnicy. Na końcu węża ssącego założyć kosz ssący z zaworem zwrotnym.
- Wąż tłoczny powinien mieć minimalną średnicę taką jak króciec tłoczny. Jako węże tłoczne można używać węży parcianych (tzw. strażackich).

PARAMETRY

Nazwa	Typ silnika (ilu suwowy)	Obroty silnika (obr/min)	Pojemność zbiornika paliwa/oleju (L)	Rodzaj paliwa	Moc (HP)	Waga (kg)
BZP-10	2	6500	1,2	PB95	2	9
BZP-20	4	3600	3,6 / 0,6	PB95	6,5	23
BZP-30	4	3600	3,6 / 0,6	PB95	6,5	26
H-BZP-20	4	3600	3,6 / 0,6	PB95	6,5	28
H-BZP-30	4	3600	6,5 / 0,6	PB95	13	53

Nazwa	Max.wydajność [l/min]	Max.wysokość podnoszenia [m]	Max.głębokość ssania [m]	Maksymalna temperatura cieczy (°C)	Maksymalne ciśnienie	Króćce	Wymiary
BZP-10	200	33	7	35	3	1 x 1	340x250x340
BZP-20	600	30	7	35	3	2 x 2	510x390x465
BZP-30	1000	30	7	35	3	3 x 3	510x390x465
H-BZP-20	600	70	7	35	7	2 x 2	510x390x465
H-BZP-30	700	95	7	35	9,5	3 x 3	530x410x470