

Wiertarka udarowa

HP1640

680 W • 16 mm • 0 – 2800 obr./min

Kompaktowa wiertarka udarowa z funkcją wiercenia z udarem i bez.

Kompaktowa wiertarka udarowa z funkcją wiercenia z udarem i bez o mocy znamionowej 680 W, posiada zdolność wiercenia w betonie z maksymalną średnicą do 16 mm. Smukła obudowa i duży włącznik zapewniają wygodną pracę. Z wytrzymałą aluminiową obudową napędu. Posiada uchwyt wiertarski na klucz 13 mm



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	680 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 2800 min ⁻¹
Częst. ударów na biegu jałowym	0 - 44800 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	16 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Średnica tulei zaciskowej	43 mm
Przewód zasilający	2,0 m
Futerał plastikowy	✓
Poziom mocy akustycznej	103 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	92 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	2,0 kg
Wymiary (D x S x W)	303 x 72 x 222 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	16 mm
Poziom wibracji, wiercenie w metalu	2,5 m/s ²

EAN 0088381096614

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

CECHY PRODUKTU

- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt z gumowanym miękkim uchwytem
- Ta sama prędkość i moment obrotowy dla obrotów lewych i prawych
- Regulacja prędkości za pomocą pokrętła w celu dopasowania do różnych zastosowań
- Podwójna izolacja



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

324219-0

Miarka głębokości

763448-4

Kluczyk do uchwytu wiertarskiego



OPCJONALNY OSPRZĘT

324219-0

Miarka głębokości

763448-4

Kluczyk do uchwytu wiertarskiego



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

