

IR QUATTRO HD COM1

Podtynkowy czujnik obecności.

- wymiary: 120 x 120 x 70 mm
- zasilanie sieciowe: 230V, 50/60 Hz
- typ czujnika: PIR
- montaż: podtynkowy
- wysokość montażu: 2,5 - 10 m
- miejsce montażu: sufit
- obszar wykrywania: 8 x 8 m max. (obecność)
8 x 8 m max. (zasięg promieniowy)
20 x 20 m max. (zasięg styczny)
- funkcje DIP-switch:
 - DIP 1: Tryb normalny / testowy
 - DIP 2: Tryb automatyczny / półautomatyczny
 - DIP 3: Tryb przycisk/ łącznik
 - DIP 4: Przycisk 'włącz' / przycisk 'włącz'-'wyłącz'
 - DIP 5: Kontrola stałej wartości natężenia oświetlenia 'włącz'-'wyłącz'
- mech. skalowanie zasięgu: tak
- technika sensorowa: 13 poziomów wykrywania, 4800 stref przełączania
- jasność podstawowa: na stałe, 1-255 minut, 10-50% = całą noc
- funkcja Teach-in: tak (za pomocą opcjonalnego zdalnego pilota RC8)
- jasność zadziałania / DIM: 10 – 1000 lux, ∞ / światło dzienne
- połączenie równoległe: master/slave oraz master/master
- temperatura pracy: -25 – 55°C
- stopień IP: IP20 (IP54 z opcjonalnym AP-BOX)
- materiał: tworzywo sztuczne odporne na UV
- gwarancja: 5 lat

ST002794

ST006686 konf 1 szt

