

Śruba M14x1,5x60mm sześciokątna niepełny gwint kl. 10.9 DIN 960 zestaw 10szt._68295

Śruba M14x1,5x60mm sześciokątna niepełny gwint kl. 10.9 DIN 960 zestaw 10szt.

Śruba M14x1,5x60mm sześciokątna niepełny gwint kl. 10.9 DIN 960 zestaw 10szt. to wysokowytrzymały element łączny przeznaczony do połączeń wymagających maksymalnej nośności i bezpieczeństwa. Klasa twardości 10.9 zapewnia odporność na duże obciążenia dynamiczne, a niepełny gwint zwiększa wytrzymałość części niegwintowanej na ścinanie. Czarna powłoka chroni powierzchnię i podnosi trwałość elementu. Śruba ta znajduje zastosowanie w konstrukcjach maszyn, pojazdach oraz w przemyśle, gdzie liczy się stabilność i niezawodność połączenia.

Śruba M14 długość 60mm 10 sztuk- dane techniczne

- Średnica gwintu: **M14**
- Skok gwintu: **1,5mm**
- Długość: **60mm**
- Typ gwintu: **niepełny**
- Typ łba: **sześciokątny**
- Klasa twardości: **10.9**
- Norma: **DIN 960**
- Ilość: **10szt.**

Śruba sześciokątna M14x1,5 dł 60mm zestaw - zalety ☐

- ☐ Wysoka wytrzymałość mechaniczna klasy 10.9
- ☐ Odporność na ścinanie dzięki niepełnemu gwintowi
- ☐ Stabilne i pewne połączenia w konstrukcjach maszynowych
- ☐ Zgodność z normą DIN 960
- ☐ Uniwersalne zastosowanie w przemyśle i motoryzacji
- ☐ Trwała powierzchnia zabezpieczająca przed korozją

Zastosowanie

- Połączenia konstrukcyjne w maszynach przemysłowych
- Montaż elementów w pojazdach ciężkich i rolniczych
- Prace warsztatowe i serwisowe wymagające dużej wytrzymałości
- Konstrukcje stalowe i mechaniczne
- Zastosowania wymagające odporności na obciążenia dynamiczne

FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

- **Jaka jest klasa twardości śruby?** Klasa 10.9
- **Czy gwint jest pełny czy niepełny?** Niepełny gwint
- **Jaka jest długość śruby?** 60mm
- **Do czego przeznaczona jest śruba M14 DIN 960?** Do połączeń wymagających wysokiej wytrzymałości i stabilności
- **Jaki typ łba posiada śruba?** Sześciokątny
- **Ile jest śrub w zestawie?** 10 sztuk

Zdjęcia produktu







Wybierz śrubę M14 DIN 960, aby zapewnić niezawodne i trwałe połączenia w najbardziej wymagających konstrukcjach