



DMX-100 Kabel dmx-s 110Ω 2x0,25mm² OFC Twinax PVC (czarny)

Dostępność	Brak w magazynie
Numer katalogowy	REDS MUSIC DMX-100
Kod producenta	DMX-100
Kod EAN	5903867415244
Producent	RED'S MUSIC - Polska

Opis produktu

Kabel dmx-s 110Ω 2x0,25mm² OFC Twinax PVC

REDS MUSIC DMX-100 STANDARD

Profesjonalny kabel dmx z pojedynczą parą, ekranowaną opłotem siatkowym i folią aluminiową z linką uziemiającą. Kabel w elastycznej, powłoce PVC niwelującej efekty refleksów świetlnych. Dedykowany do stałych i ruchomych aplikacji w estradowych oraz studyjnych instalacjach multimedialnych, oświetleniowych, systemach komunikacji cyfrowej i sterowania.

Budowa kabla:

- Żyły: miedź linka cynowana 2x0,25mm²
- Ekran: miedź linka cynowana (opłot siatkowy - pokrycie ≥85%) i folia aluminiowa z linką uziemiającą
- Wypełnienie: -
- Izolacja żył: PE - biały, czerwony
- Izolacja powłoki: PVC - czarny

Dane techniczne:

- Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)
- Minimalna temperatura układania: -5°C
- Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤115nF/km / żyła-żyła: ≤60nF/km
- Impedancja: 110Ω ±10Ω
- Rezystancja żył: 79,0Ω/km DC
- Rezystancja ekranu: 15,6Ω/km DC
- Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km
- Minimalny promień gięcia: 30mm - 5xØ (Ø - średnica zewnętrzna)
- Średnica zewnętrzna: około 6,0mm
- Masa: około 48kg/km

Kabel na szpuli (niefabrykowany) cięty na wskazaną długość (1 jednostka sprzedaży = 1 mb) / maksymalnie 100m