



Zgrzewarka Kleszczowa do cienkich blach DIGITAL MODULAR 20/TI 6kW TELWIN

Galeria Produktu



Opis Produktu

Dane techniczne:

→ Parametry fizyczne

Stopień ochrony: IP 20 Waga: 10 kg Wymiary gabarytowe dł x szer x wys:
440x100x185mm Długość kabla zasilającego: 2,8m → Parametry techniczne

Moc: 6 kW Moc znamionowa: 1,2 kW 50% → Parametry zasilania

Zabezpieczenie sieci zasilającej: 16 A Znamionowe napięcie zasilania: 230 V; 50Hz
(1ph) Zasilanie jednofazowe → Parametry zgrzewania

Cykl pracy: 1,5 % Jałowe napięcie wtórne: 2 V Maksymalna grubość blach przy
zgrzewaniu dwustronny: 1 + 1 mm Maksymalny prąd zgrzewania: 3800 A

Ilość zgrzewów na godzinę:

Modular 20/Ti:

Grubość: 0,6 + 0,6 | ciągłe zgrzewanie: 380 Grubość: 0,8 + 0,8 | ciągłe zgrzewanie: 280

Grubość: 1 + 1 | ciągłe zgrzewanie: 200 Modular 230/400:

Grubość: 0,6 + 0,6 | ciągłe zgrzewanie: 380 Grubość: 0,6 + 0,6 | pulsacyjne zgrzewanie:



150 Grubość: 0,8 + 0,8 | ciągłe zgrzewanie: 280 Grubość: 0,8 + 0,8 | pulsacyjne zgrzewanie: 115 Grubość: 1 + 1 | ciągłe zgrzewanie: 200 Grubość: 1 + 1 | pulsacyjne zgrzewanie: 90 Grubość: 1,2 + 1,2 | ciągłe zgrzewanie: 130 Grubość: 1,2 + 1,2 | pulsacyjne zgrzewanie: 65 Grubość: 1,5 + 1,5 | ciągłe zgrzewanie: 75 Grubość: 1,5 + 1,5 | pulsacyjne zgrzewanie: 50 Grubość: 2 + 2 | ciągłe zgrzewanie: 42 Grubość: 2 + 2 | pulsacyjne zgrzewanie: 35

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	Zgrzewarka kleszczowa blach 1+1mm 20/TI
Marka	Telwin
Waga produktu z opakowan 20	
Maksymalna moc	6000
Zasilanie	sieciowe
Przeznaczenie	do blach
EAN (GTIN)	5904507008710
Stan	Nowy