



SMARY

SMAR GRAFITOWY



AKTUALIZACJA: 05.05.2014

Smar wapniowy na bazie oleju mineralnego z dodatkiem naturalnego grafitu do silnie obciążonych węzłów tarcia, pracujących w temperaturach od -20°C do 60°C. Odporny na działanie wody.

Nr art.:
M-591 Smar grafitowy - 100ml

CECHY	KORZYŚCI
<ul style="list-style-type: none"> - odporny na działanie wody - odporny na korozję i utlenianie - doskonała przyczepność do metalu - możliwość pracy przy dużym zapyleniu 	<ul style="list-style-type: none"> - do stosowania w wilgotnym środowisku - zabezpiecza elementy - pozostaje w miejscu nałożenia - zmniejsza zużycie elementów narażonych na działanie czynników zewnętrznych

ZASTOSOWANIE	SPOSÓB UŻYCIA
<p>Smar Grafitowy Technicoll jest przeznaczony do smarowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - resorów samochodowych - siodeł w samochodach ciężarowych - otwartych przekładni zębatych, ślimakowych, łańcuchów, gwintów narażonych na korozję 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów elementy/powierzchnie przeznaczone do smarowania powinny być wolne od wszelkich zabrudzeń (kurz, woda, tłuszcz itd.). 2. Powierzchnie metalowe odtłuścić stosując Zestaw Czyszczący P-102 lub Odtłuszczacz Techniczny P-959. 3. Nanieść odpowiednią ilość smaru

WSKAZÓWKI I PORADY
- może być stosowany jako typowy smar montażowy

DANE TECHNICZNE			
nr art.:	M-591	kolor:	czarny
kod taryfy celnej:	3403 19 10	gęstość:	0,85-0,95 g/cm ³
EAN:	5902051001591	odporność na temp.:	-20°C ÷ 60°C
opakowanie:	100 ml	temperatura kroplenia:	85°C
okres ważności:	48 miesięcy	działanie korodujące na płytkach miedzi, 100C/3h:	1 stopień korozji
klasa NLGI	2		



SMARY

SMAR GRAFITOWY

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Chronić przed wilgocią.

PRODUKTY POKREWNE

Odtłuszczacz Techniczny, Zestaw Czyszczący, Smar molibdenowy

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego.

UWAGA: Chronić przed dziećmi.

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisanie produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkownika spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.



Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia
tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt godz. 6:00 - 16:00

www.technicoll.pl

office@technicoll.pl

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32 -540 Trzebinia
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt godz. 6:00 - 14:00

