

**B 2PTC****B 3PTC**

- Automatyczny reset
- Wbudowany termostat pokojowy
- Nie zużywają tlenu
- Brak spalin, zapachu, wilgoci
- Przełącznik lato/zima służący wyłącznie do wentylacji
- Cicha praca
- Silnik z zabezpieczeniem termicznym
- Termostat przegrzania
- Możliwość regulacji mocy

| Specyfikacja                          | Jedn.             | B 2PTC          | B 3PTC          |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Moc grzewcza                          | kW                | 1/2             | 1,5/3           |
|                                       | Btu/h             | 3.400-6.800     | 3.400-10.200    |
|                                       | kcal/h            | 860-1.720       | 860-2.580       |
| Przepływ powietrza                    | m <sup>3</sup> /h | 97              | 258             |
| Zasilanie                             | V/Hz              | 230/50          | 230/50          |
| Wtyczka (męska) od strony nagrzewnicy |                   | 16A/3P          | 16A/3P          |
| Prąd znamionowy                       | A                 | 8,7             | 13              |
| Przełącznik poz. 1                    |                   | 1 kW            | Wył.            |
| Przełącznik poz. 2                    | kW                | 2               | 1,5             |
| Przełącznik poz. 3                    | kW                | -               | 3               |
| Regulacja termostatem                 |                   | Wbudowany       | Wbudowany       |
| Zakres temperatur                     | °C                | 0-40            | 0-40            |
| Klasa ochrony                         |                   | IP21            | IP21            |
| Wymiary produktu (dł x sz x wys)      | mm                | 200 x 200 x 200 | 262 x 248 x 250 |
| Wymiary opakowania (dł x sz x wys)    | mm                | 200 x 200 x 200 | 262 x 248 x 250 |
| Waga netto/brutto                     | kg                | 1,9/2,1         | 3,4/3,7         |
| Paleta                                | szt.              | 192             | 105             |