

Oznaczenie			W5 800	W5 1000	W5 1500	W5 2000
Pojemność zasobnika		l	800	1000	1500	2000
Max. dopuszczalna temperatura zbiornik/wężownica		°C	95/110	95/110	95/110	95/110
Max. ciśnienie robocze bufor/wężownica		bar	3/16	3/16	3/16	3/16
Pojemność wężownicy		l	17,9	18,5	21,0	24,6
Powierzchnia wężownicy		m ²	2,9	3	3,4	4
Grubość izolacji		mm	100	100	100	100
Średnica z izolacją	P	mm	990	990	1200	1400
Średnica bez izolacji	D	mm	790	790	1000	1200
Wysokość/przekątna	H	mm	1910/2151	2090/2313	2220/2524	2182/2593
Przylącze	h1	mm	170	170	235	230
Wymiennik solarny (pow.)	h2	mm	310	310	375	380
Czujnik 1	h3	mm	465	495	520	500
Przylącze	h4	mm	670	730	765	735
Wymiennik solarny (zas.)	h5	mm	820	880	895	980
Czujnik 2	h6	mm	-	-	975	-
Przylącze	h7	mm	980	1060	1085	1170
Przylącze	h8	mm	-	-	1635	-
Czujnik 3	h9	mm	1290	1450	1525	1625
Przylącze	h10	mm	1390	1520	1305	1420
Przylącze	h11	mm	1573	1742	1808	1775
Czujnik 4	h12	mm	570	580	875	920
Przylącze	h13	mm	920	1130	1130	1170
Czujnik 5	h14	mm	1290	1500	1500	1645
Przylącza						
Przylącze	Rp		1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Obieg solar zasilanie/powrót	Rp		1"/1"	1"/1"	1"/1"	1"/1"
Czujnik	Rp		½"	½"	½"	½"
Odpowietrzenie	Rp		1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Waga bufor (pusty) / izolacja		kg	152/16,4	180/18	272/23,2	330/26,5

R - gwint zewnętrzny, Rp - gwint wewnętrzny