Oring 55x5mm guma NBR 1szt._45287

Oring 55x5mm guma NBR 1szt.

Oring 55x5mm guma NBR 1szt. to uniwersalny pierścień uszczelniający o przekroju kołowym, znajdujący szerokie zastosowanie w hydraulice siłowej, układach paliwowych oraz pneumatycznych maszyn rolniczych. Wykonany z **gumy NBR (nitrylowej)**, jest podstawowym elementem zabezpieczającym połączenia techniczne przed wyciekami płynów i utratą ciśnienia. Jest to niezbędny element wyposażenia każdego warsztatu, pozwalający na błyskawiczną naprawę nieszczelności w ciągnikach, kombajnach oraz maszynach towarzyszących.

Zastosowanie materiału NBR gwarantuje **wysoką odporność na oleje mineralne, smary, płyny hydrauliczne oraz paliwa**, co jest kluczowe w warunkach eksploatacji rolniczej. Dzięki optymalnej twardości i elastyczności, oring doskonale dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni, tworząc barierę nie do przebicia dla mediów roboczych pod ciśnieniem. Wykorzystanie nowego uszczelniacza podczas serwisu to najprostszy sposób na uniknięcie kosztownych strat drogiego oleju hydraulicznego oraz dbanie o czystość środowiska w gospodarstwie.

Dane techniczne / Parametry:

- Średnica wewnętrzna: 55mm
- Grubość (przekrój): 5mm
- Materiał: Guma NBR (kauczuk akrylonitrylo-butadienowy)
- Kolor: Czarny
- Ilość: 1szt.

Zastosowanie w gospodarstwie:

- **Hydraulika siłowa:** Uszczelnianie korpusów pomp, rozdzielaczy, siłowników oraz szybkozłączy hydraulicznych.
- **Układy napędowe:** Zabezpieczanie pokryw filtrów, osłon łożysk oraz korków wlewowych w przekładniach i mostach.
- **Instalacje paliwowe:** Uszczelnianie połączeń w układach zasilania silników wysokoprężnych.
- **Naprawy bieżące:** Szybka eliminacja "poceń" i wycieków na łączeniach rur i przewodów w parku maszynowym.

Najważniejsze cechy i korzyści:

- **Odporność chemiczna:** Guma NBR nie pęcznieje i nie kruszeje w kontakcie z olejami napędowymi i smarami stałymi.
- **Szeroki zakres temperatur:** Zachowuje swoje właściwości uszczelniające zarówno podczas zimowych mrozów, jak i wysokich temperatur pracy silnika.
- **Łatwy montaż:** Standardowy wymiar 55x5mm pozwala na pewne osadzenie w gnieździe bez ryzyka podwinięcia krawędzi.
- **Oszczędność:** Tani element, który chroni przed awarią całego podzespołu hydraulicznego i przestojem maszyny w polu.

FAQ:

Czy ten oring nadaje się do uszczelnienia wody w opryskiwaczu? Tak, guma NBR jest odporna na wodę oraz większość standardowych środków ochrony roślin, jednak przy bardzo agresywnej chemii warto sprawdzić tabelę odporności materiałowej.

Czy mogę zamontować go w miejsce oringu o grubości 4mm? Nie zaleca się stosowania innej grubości niż przewidziana przez producenta urządzenia. Różnica 1mm może uniemożliwić prawidłowe skręcenie elementów lub doprowadzić do przecięcia gumy.

Jak przechowywać zapasowe oringi, aby nie straciły właściwości? Oringi najlepiej przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych (UV), co zapobiega przedwczesnemu starzeniu i kruszeniu się gumy.

Zadbaj o szczelność swoich maszyn z MIZAR □□

Nawet najmniejszy wyciek może przerodzić się w poważną awarię podczas intensywnych prac sezonowych. Wybierając sprawdzone uszczelnienia NBR, zyskujesz pewność i bezpieczeństwo pracy swoich maszyn. Uzupełnij zapasy w swoim warsztacie o solidne oringi i bądź gotowy na każdą naprawę w każdych warunkach.