



Przewodowy czytnik kodów HD-SL62 został wykonany z wysokiej jakości materiałów i posiada solidną konstrukcję, co czyni go odpornym na wstrząsy i upadki. Oferuje szybki i wydajny odczyt wiodących kodów jednowymiarowych.

Model	HD-SL62		
Materiał wykonania	ABS+ PC	Stopień ochrony	IP54
Źródło światła	650 nm diode Laser	Szybkość skanowania	50 razy/ sekunda
Wzór skanowania	pojedyncze skanowanie	Skanowanie z głębi pola	0 - 350mm (0,33 mm pcs0.9)
Metoda skanowania	ręcznie	Kąt podniesienia	65°
Napięcie	SV	Kąt ugięcia	55°
Pobór prądu	85 mA (prąd szczytowy: 120)	Kontrast wydruku	30 UPC/ EAN 100
Interfejs	USB	Temperatura pracy	Od 0 do 45°C
Waga urządzenia	153g	Temperatura przechowywania	Od -20 do 60°C
Waga z opakowaniem	313g	Wilgotność pracy	5 do 85% wilgotności względnej, bez kondensacji
Wymiary urządzenia	70 x 170 x 90 mm	Światło dzienne	5000 Lux
Wymiary opakowania	100 x 80 x 240 mm	Długość przewodu	200cm
Odczytywane kody 1D	EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, CHINESE25, CODABAR, MSI, Interleaved 2 of 5, pozostałe jednowymiarowe		

