

SPS Isoflexx® Classic

Typbez. / Typ	Querschnitt / Przekrój [mm²]	Anzahl Lamellen / Liczba lameli	Breite Lamellen / Szerokość lameli [mm]	Dicke Lamellen / Grubość lameli [mm]	Strombelastung/ Prąd znamionowy [A]* 65°C	Strombelastung / Prąd znamionowy [A]* 85°C	Strombelastung / Prąd znamionowy [A]* 105°C
IFX-C- 10 x 100 x 1	1.000	10	100	1	1.631	2.154	2.561
IFX-C- 10 x 16 x 0,8	124	10	16	0,8	348	460	546
IFX-C- 10 x 20 x 1	200	10	20	1	500	661	785
IFX-C- 10 x 24 x 1	240	10	24	1	606	800	951
IFX-C- 10 x 32 x 1	320	10	32	1	726	959	1.140
IFX-C- 10 x 40 x 1	400	10	40	1	856	1.131	1.344
IFX-C- 10 x 50 x 1	500	10	50	1	1.027	1.357	1.613
IFX-C- 10 x 63 x 1	630	10	63	1	1.188	1.569	1.865
IFX-C- 10 x 80 x 1	800	10	80	1	1.416	1.870	2.223
IFX-C- 11 x 21 x 1	231	11	21	1	567	749	890
IFX-C- 12 x 100 x 1	1.200	12	100	1	1.724	2.276	2.706
IFX-C- 2 x 20 x 1	40	2	20	1	208	275	326
IFX-C- 2 x 24 x 1	48	2	24	1	242	320	380
IFX-C- 2 x 32 x 1	64	2	32	1	290	384	456
IFX-C- 3 x 20 x 1	60	3	20	1	261	345	410
IFX-C- 3 x	72	3	24	1	303	400	475

Typbez. / Typ	Querschnitt / Przekrój [mm²]	Anzahl Lamellen / Liczba lameli	Breite Lamellen / Szerokość lameli [mm]	Dicke Lamellen / Grubość lameli [mm]	Strombelastung/ Prąd znamionowy [A]* 65°C	Strombelastung / Prąd znamionowy [A]* 85°C	Strombelastung / Prąd znamionowy [A]* 105°C
24 x 1							
IFX-C- 3 x 32 x 1	96	3	32	1	361	477	567
IFX-C- 3 x 9 x 0,8	21	3	9	0,8	121	160	190
IFX-C- 4 x 16 x 0,8	49	4	16	0,8	227	300	356
IFX-C- 4 x 20 x 1	80	4	20	1	303	400	475
IFX-C- 4 x 24 x 1	96	4	24	1	348	460	546
IFX-C- 4 x 32 x 1	128	4	32	1	421	556	661
IFX-C- 5 x 100 x 1	500	5	100	1	1.215	1.604	1.907
IFX-C- 5 x 20 x 1	100	5	20	1	321	424	504
IFX-C- 5 x 24 x 1	120	5	24	1	405	535	636
IFX-C- 5 x 32 x 1	160	5	32	1	480	634	753
IFX-C- 5 x 40 x 1	200	5	40	1	577	762	906
IFX-C- 5 x 50 x 1	250	5	50	1	702	927	1.102
IFX-C- 5 x 63 x 1	315	5	63	1	832	1.099	1.306
IFX-C- 5 x 80 x 1	400	5	80	1	1.022	1.350	1.605
IFX-C- 6 x 100 x 1	600	6	100	1	1.257	1.660	1.973
IFX-C- 6 x 16 x 0,8	74	6	16	0,8	287	380	451

Typbez. / Typ	Querschnitt / Przekrój [mm²]	Anzahl Lamellen / Liczba lameli	Breite Lamellen / Szerokość lameli [mm]	Dicke Lamellen / Grubość lameli [mm]	Strombelastung/ Prąd znamionowy [A]* 65°C	Strombelastung / Prąd znamionowy [A]* 85°C	Strombelastung / Prąd znamionowy [A]* 105°C
IFX-C- 6 x 20 x 1	120	6	20	1	357	472	561
IFX-C- 6 x 24 x 1	144	6	24	1	439	580	689
IFX-C- 6 x 32 x 1	192	6	32	1	530	700	832
IFX-C- 6 x 40 x 1	240	6	40	1	632	835	992
IFX-C- 6 x 50 x 1	300	6	50	1	772	1.020	1.212
IFX-C- 6 x 63 x 1	378	6	63	1	949	1.253	1.489
IFX-C- 6 x 80 x 1	480	6	80	1	1.105	1.460	1.735
IFX-C- 6 x 9 x 0,8	43	6	9	0,8	189	250	297
IFX-C- 8 x 100 x 1	800	8	100	1	1.461	1.930	2.294
IFX-C- 8 x 24 x 1	192	8	24	1	530	700	832
IFX-C- 8 x 32 x 1	256	8	32	1	627	829	985
IFX-C- 8 x 40 x 1	320	8	40	1	744	983	1.168
IFX-C- 8 x 50 x 1	400	8	50	1	897	1.185	1.408
IFX-C- 8 x 63 x 1	504	8	63	1	1.030	1.361	1.618
IFX-C- 8 x 80 x 1	640	8	80	1	1.280	1.690	2.009