



Nakładka parapetowa

Karta techniczna

Materiał	PVC z okleiną			
Wymiary	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Wysokość noska [mm]	Grubość [mm]
	380	6000	56	3,5
	380	2000 3000		
Przechowywanie	Produkt należy przechowywać w krytych pomieszczeniach, poza zasięgiem urządzeń i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W warunkach zabezpieczających panele przed zanieczyszczeniem, odkształceniem i uszkodzeniami mechanicznymi.			
Pakowanie	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu	
	380	6000	2 szt.	
	380 cięte na wymiar z zaślepkami w komplecie	2000 3000	1 szt.	
Narzędzia	Do cięcia używać piły o drobnych ząbkach.			
Temperatura montażu	Przed montażem należy pozostawić panele w pomieszczeniu, w temperaturze 20°C przez 5h.			
Ważne informacje montażowe	Montaż na klej – oczyszczone podłoże. Szczelinę powstałą między ścianą a parapetem wykończ silikonem.			
Konserwacja	Czyścić za pomocą wilgotnej szmatki lub łagodnego detergentu.Nie zostawiać zabrudzeń płynnych do zaschnięcia. Intensywne szorowanie i użycie mocnych środków czyszczących może zniszczyć powierzchnię panelu lub odbarwić panel. Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników i kwasów ani płynów na bazie tych składników. Nie czyścić ostrymi i szorstkimi ścierkami, gąbkami i szczotkami. Nie pozostawiać środków czyszczących na powierzchni, dokładnie spłukać wodą po czyszczeniu, pozostawienie środków czyszczących na powierzchni może powodować odbarwienia.			

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Zmiana wymiarów liniowych (skurcz) po 6 h w temp. + 65°C [%]	≤ 0,5
Udarność wg Charpy'ego [kJ/m ²]	≥ 15
Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]	≥ 25
Moduł sprężystości przy rozciąganiu [MPa]	≥ 3300
Przyczepność folii do PVC, sprawdzona wytrzymałością na oddzieranie [N/mm]	≥ 2
Temperatura mięknięcia wg Vicata (w oleju) [°C]	≥ 75
Odporność na przyspieszone starzenie przy całkowitej energii napromieniowania 590 MJ/m ² , określona zmianą barwy	jednolita zmiana barwy nie większa niż stopień 3 skali szarej



SZYBKI
MONTAŻ



ŁATWY
MONTAŻ



ODPORNOŚĆ NA
UDERZENIA



ŁATWE
W UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI