

# CEKOL GB-87

## Biały grunt

- zawiera kruszywo kwarcowe
- możliwość barwienia
- zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz

### POD TYNKI ELEWACYJNE



#### ZASTOSOWANIE

CEKOL GB-87 jest preparatem na bazie wodorozcieńczalnej żywicy akrylowej, służącym do przygotowania podłoża przed nakładaniem cienkowarstwowych tynków elewacyjnych na podłożach mineralnych. Po wyschnięciu, na podłożu powstaje biała, szorstka powłoka, odporna na działanie wody i czynników alkalicznych, która nie hamuje wymiany pary wodnej i gazów z otoczeniem. CEKOL GB-87 poprawia równomierność wiązania, polepsza przyczepność nakładanych powłok do podłoża oraz ułatwia ich nakładanie. Można go stosować wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Jest nietoksyczny i niepalny.

#### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być oczyszczone z luźnych kawałków, drobin, kurzu, elementów nienasiąkliwych takich jak farby olejne oraz wszelkich elementów trwale niezwiązanych z podłożem. Nie może być zatłuszczone.

#### WŁAŚCIWOŚCI

Produkt występuje w kolorze białym. W celu uzyskania określonego koloru grunt można barwić dostępnymi barwnikami w postaci płynnych koncentratów pigmentowych lub past.

#### WYKONANIE

Grunt nie wymaga rozcieńczania. Przed użyciem należy go dokładnie wymieszać, aby ujednolodzić konsystencję. Na przygotowane podłoże nanosić równomiernie pędzlem, wałkiem lub aparatem natryskowym. Sąsiadujące elementy chronić przed zanieczyszczeniem. Ewentualne świeże zabrudzenia zmyć wodą. Prace prowadzi się w temperaturze + 5 oC do + 25 oC. Dalsze prace tynkarskie można prowadzić po całkowitym wyschnięciu powierzchni gruntowanej.

## PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i zaciemnionych, z dala od źródeł ciepła, chronić od przegrzania i mrozu.

---

## DANE TECHNICZNE

|                                   |                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spełnia wymagania:                | PN-C-81906                                                                                        |
| Czas schnięcia:                   | od kilku do 24 h w zależności od temperatury i wilgotności.                                       |
| Wydajność:                        | z 1 kg około 3-4 m <sup>2</sup> (w zależności od rodzaju i struktury podłoża może ulegać zmianom) |
| Temperatura stosowania i podłoża: | +5°C ÷ 25°C                                                                                       |
| Produkt posiada:                  | Atest higieniczny                                                                                 |
| Opakowanie 20 kg                  | EAN: 5906474780200                                                                                |
| CN                                | 32091000                                                                                          |

---

## UWAGI

1. Grunt nie wymaga rozcieńczania.
2. Produkt występuje w kolorze białym, może być barwiony.
3. Przed użyciem dokładnie wymieszać, aby ujednolicić konsystencję.
4. Nanosić za pomocą wałka, pędzla lub natrysku.