



OPIS	Grunt grzybobójczy do ścian i sufitów z dodatkiem srebra. Produkt wodorozcieńczalny.
Zalecenia stosowania	Preparat o działaniu grzybobójczym przeznaczony do dezynfekcji ścian i sufitów w warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej. Wykazuje działanie pleśniobójcze i drożdżakobójcze.
DANE TECHNICZNE	
Kolor	Mleczno biały, klarowny płyn
Wydajność teoretyczna	6-8 m ² /l na warstwę
Wydajność praktyczna	Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników takich jak porowatość i pofałdowanie powierzchni oraz strat materiału podczas aplikacji.
Czas schnięcia	w dotyku: 30 min do przemalowania: 3 godz.
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Usunąć smar, olej i inne zanieczyszczenia powierzchni mechanicznie szpachelkami lub wodą pod ciśnieniem. Usunąć z powierzchni grzyba, luźne lub uszkodzone stare powłoki malarskie do osiągnięcia zwartej struktury powierzchni. Podczas aplikacji powierzchnie powinny być czyste i suche.
SPOSÓB APLIKACJI	
Pędzel	nie rozcieńczać
Wałek	nie rozcieńczać
Czyszczenie:	po użyciu przemyć wodą z mydłem.
Instrukcje dotyczące użycia	Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać. Środek gotowy do użytku. Na miejsca zaatakowane przez grzyby nanieść preparat za pomocą pędzla i pozostawić na 60 minut. W razie konieczności czynność powtórzyć.
Warunki stosowania	Temperatura powietrza powyżej 5°C, wilgotność względna powietrza: poniżej 80%.
UWAGI	Po wyschnięciu preparatu Grunt Ag zaleca się przemalowanie podłoża mineralnego farbą GALVI dla zapewnienia trwałej ochrony ścian i sufitów • Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7983/20 • Skuteczność grzybobójcza została potwierdzona laboratoryjnie zgodnie z normą PN EN 13697 (Faza 2, etap 2) • Produkt posiada Atest Higieniczny • Technologia chroniona patentem

- Zawsze zaleca się usunąć przyczynę powstawania zagrzybienia.

Warunki bezpieczeństwa	Produkt wodorozcieńczalny, chronić przed zamarzaniem. Zapoznać się z informacjami na etykiecie i w karcie charakterystyki.
Warunki przechowywania	Zamknięte pojemniki można przechowywać 1 rok od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych w temperaturach od +5°C do +35°C

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Centrum Badawczo-Produkcyjne Alcor Sp. z o.o., ul. Kępska 12, 45-130 Opole nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl