

Taśma butylowa z aluminium

Produkty

TB 5TB 10TB 15TB 20TB 30



W skrócie

Aluminiowa taśma butylowa Butyl Tape stanowi skuteczną barierę przeciwko wilgoci, wodzie i parze, chroniąc konstrukcje przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych i korozją. Dzięki ekstremalnej przyczepności i wyjątkowej elastyczności taśma doskonale dopasowuje się do różnorodnych powierzchni, tworząc szczelne i trwałe uszczelnienie na lata.

Korzyści



Uszczelnianie powierzchni



Wodoodporna



Łatwa w montażu



Aluminiowy nośnik



Wysoka elastyczność



Mocny klej

Montaż

- 1 Oczyszczyć dokładnie powierzchnię, na której będzie klejona taśma.
- 2 Odmierzyć i odetnąć odpowiednią długość taśmy.
- 3 Usunąć papier ochronny i przykleić taśmę w wybranym miejscu.
- 4 Mocno docisnąć taśmę do powierzchni, aby zapewnić pełną adhezję i usunąć pęcherzyki powietrza.

Gdzie stosować

- ✓ Zastosowanie specjalistyczne np. uszczelnianie w motoryzacji oraz w połączeniach wymagających wysokiej odporności na warunki atmosferyczne
- ✓ Naprawy domowe i budowlane np. wypełnianie ubytków, rys i szczelin, uszczelnianie rur i przewodów niskociśnieniowych, układów wydechowych
- ✓ Naprawy w kamperach i przyczepach

Specyfikacja techniczna

Producent:	Bitmat
Surowiec:	Guma butylowa, folia aluminiowa
Nośnik:	Aluminium
Typ kleju:	Masa butylowa
Samoprzylepność:	Tak
Szerokość (mm):	5, 10, 15, 20, 30
Długość rolki:	5 m
Grubość:	1 mm
Odporność na temperaturę:	do 100°C
Wydłużenie:	do 1000%

Najważniejsze właściwości

Ekstremalna przyczepność

Dzięki wyjątkowo grubej warstwie kleju taśma gwarantuje trwałe i stabilne połączenie z wieloma powierzchniami.

Wytrzymałość temperaturowa

Taśma zachowuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur od -40° do 100°C, a także elastyczność w niskich temperaturach.

Wodoodporność

Jest całkowicie nieprzepuszczalna dla wody, pary wodnej oraz gazów, co czyni ją idealnym uszczelnieniem do miejsc narażonych na wilgoć.

Elastyczność i wydłużenie

Dzięki wydłużeniu 1000% taśma dostosowuje się do nierówności i ruchów podłoża, co zapobiega pękaniu i rozszczelnieniu się.