



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szary mat	GPA-US/m/70	Seria Aria
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		38	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577485245	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.109	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro błysk	RO-2U/67	Seria Aria
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		52	
Wysokość osprzętu (mm):		52	
Głębokość osprzętu (mm):		10	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		20	
Kod EAN:		5907577492960	
Typ opakowania jednostkowego:		Woreczek	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		150	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		145	