

UT196 specyfikacja	zakres pomiarowy	dokładność
napięcie stałe DC	1700V	±(0.2% + 5)
napięcie zmienne AC	1500V	±(0.8% + 3)
pomiar częstotliwości	1MHz	±(0.08%+4)
rezystancja	60MΩ	±(0.8% + 2)
pojemność	60mF	±(1.9%+5)
pozostałe funkcje:		
Display count	maksymalne wskazanie wyświetlacza 6000	
True RMS	pomiar wartości skutecznej	
Dual display	dwuwierszowy wyświetlacz	
Auto range	automatyczna zmiana podzakresów pomiarowych	
NCV	NCV (No Contact Voltage) - bezprzewodowe wykrywanie napięcia AC	
Diode test	testowanie diod półprzewodnikowych	
Continuity	akustyczny tester ciągłości obwodu elektrycznego tzw. "brzęczyk"	
Relative mode	pomiar względne REL	
Max/Min	pomiar wartości MIN/MAX	
Peak hold	pomiar wartości szczytowej PEAK	
Low pass filter(LPF)		
Audible visual indication	sygnalizacja akustyczna i świetlna	
Low battery indication	< 7.5V wskaźnik rozładowanej baterii zasilającej	
Data hold	zamrożenie (zatrzymanie) wskazania pomiarowego na wyświetlaczu	
Analog bar graph	analogowy bargraf – linijka	
Auto power off	automatyczny wyłącznik po 15 minutach bezczynności	
Flashlight	wbudowana dioda LED – latarka	
stopień ochrony	IP65	
Drop test	zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości 2m	
Safety rating	CAT III 1000V, CAT IV 600V	
General Characteristics		
zasilanie	Bateryjne - 9V bateria 6F22	
kolor obudowy	czerwony z szarym	
waga	485g	
wymiary	195 x 95 x 58mm	
standardowe wyposażenie	przewody pomiarowe, bateria, torba na miernik, oryginalne opakowanie (karton).	