

monitor
module

HED



Bezpieczeństwo
Danych



Zdalna
Aktualizacja



Klasa ochrony
IP65



Łatwa
Instalacja



Wspiera Wi-Fi
/ 4G

HYPONTECH

 [HYPON.COM](https://www.hypontech.com)

© HYPONTECH SOLAR ENERGIZING FUTURE

EG 20231115

HED

MODEL

HED-WF

HED-WF-4G

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie

4.5 - 18V

4.5 - 18V

DANE PODSTAWOWE

Wymiary (W*H*D) / mm

93*46*28

93*46*28

Interfejs komunikacyjny

RS485

RS485

Antena

Wewnętrzna zintegrowana

Wewnętrzna zintegrowana

Wskaźnik LED

1

1

BAUD Rate/bps

9600

9600

Zasięg działania / m

<=100

<=100

Interwał przekazywania danych

Domyślnie 5 Min (30s-300s) ustawiany

Domyślnie 5 Min (30s-300s ustawiany)

Ustawienia parametrów

Bluetooth/Web/APP

Web/APP

Dostęp do danych

Web server

Web server

Zakres temperatury pracy / °C

-20 ~ +60

-20 ~ +60

Wilgotność względna / %

0 ~ 100%

0 ~ 100%

Stopień palności

UI94 V-0

UI94 V-0

Ochrona UV

FI

FI

Metoda instalacji

Plug - in

Plug - in

Temperatura przechowywania / °C

-35 ~ +70

-35 ~ +70

Klasa ochrony

IP65

IP65

Waga / kg

0.06

0.06