

KARTA PRODUKTU

ŚCISK STOLARSKI ZACISK UCHWYT ŚRUBOWY DO DREWNA WARSZTATOWY 600 mm / 80 mm

Opis produktu

Szukasz narzędzia, które zapewni **stabilne i pewne mocowanie elementów podczas pracy**? Ścisk stolarski śrubowy typu F to niezastąpione wyposażenie każdego warsztatu. Dzięki **ergonomicznej rękojeści**, dużemu rozstawowi szczęk i wytrzymałej konstrukcji ze stali, narzędzie sprawdzi się zarówno przy **klejeniu drewna**, jak i podczas **spawania czy montażu mebli**.

Jakość i precyzja – postaw na profesjonalne narzędzie!

- ✓ **Maksymalny rozstaw szczęk 590 mm** – pewne mocowanie nawet dużych elementów.
- ✓ **Solidna stalowa konstrukcja** – odporność na odkształcenia i długą eksploatację.
- ✓ **Ergonomiczna rękojeść** – wygoda i precyzyjna kontrola siły nacisku.
- ✓ **Uniwersalne zastosowanie** – od stolarki po spawanie i prace warsztatowe.

Zastosowanie

- ✓ **Prace stolarskie** – klejenie i mocowanie elementów drewnianych.
- ✓ **Spawanie** – stabilne utrzymanie części metalowych.
- ✓ **Majsterkowanie** – przydatny przy domowych projektach i naprawach.
- ✓ **Montaż mebli** – precyzyjne łączenie i klejenie.
- ✓ **Prace warsztatowe** – wszechstronne narzędzie do codziennych zadań.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Rodzaj:** ścisk stolarski
- **Typ:** F
- **Maksymalny rozstaw szczęk:** 590 mm
- **Wysokość szczęk:** 80 mm
- **Długość taśmy:** 600 mm

- **Szerokość sztang:** 23 mm
 - **Grubość sztang:** 4,5 mm
 - **Waga produktu:** 850 g
-

ZESTAW ZAWIERA

- 1 x ścisk stolarski 600 mm / 80 mm
-

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Sposób użycia

- Umieść elementy do mocowania pomiędzy szczękami ścisku.
 - Ustaw odpowiednią odległość przy pomocy prowadnicy.
 - Dokręcaj rękojeść śrubową, aż elementy zostaną pewnie unieruchomione.
 - Kontroluj siłę docisku, aby nie uszkodzić delikatnych materiałów.
-

2. Przechowywanie

- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci, aby uniknąć korozji.
 - Po pracy oczyść narzędzie z pyłu i opiłków metalu lub drewna.
 - Regularnie sprawdzaj gwint śruby i w razie potrzeby smaruj olejem technicznym.
-

3. Środki ostrożności

- Używaj rękawic ochronnych podczas pracy, aby uniknąć urazów dłoni.
 - Nie przekręcaj nadmiernie śruby – może to spowodować uszkodzenie narzędzia lub materiału.
 - Stosuj ścisk wyłącznie do prac stolarskich, warsztatowych i montażowych – nie używaj go jako dźwigni ani narzędzia uderzeniowego.
-