



CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

Reflektory LEDspot CorePro doskonale nadają się do oświetlenia punktowego i zapewniają ciepłe światło przypominające światło halogenowe. Te reflektory LED GU10 są kompatybilne z większością istniejących opraw z trzonkiem GU10 LED i zostały zaprojektowane jako zamiennik halogenów lub żarówek. Reflektory LEDspot CorePro zapewniają znaczną oszczędność energii i minimalizują koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU10
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przełączania	50 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień Świetlny	350 lm
Światłość (Nom)	700 cd
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	87,00 lm/W
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	350 lm
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471		RG1
Eksplotacja i połączenie elektryczne		
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	
Zużycie energii	4 W	
Lamp Current (Nom)	23 mA	
Równoważna moc w watach	50 W	
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s	
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s	
Współczynnik mocy (ułamek)	0.84	
Napięcie (Nom)	220-240 V	
Temperatura		
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	70 °C	
Układy sterowania i ściemnianie		
Z możliwością przyciemniania	Tylko z niektórymi ściemniaczami	

CorePro LEDspot MV

Mechanika i korpus

Kształt bańki	PAR16
---------------	-------

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	F
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	391907
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak


Warunki dotyczące zastosowań

czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----

Dane techniczne produktu



Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM
Full EOC	871951435885000
Kod zamówienia	35885000
Materiał Nr (12NC)	929002065802
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	0,048 kg
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514358850
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514358867

Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm

Dane fotometryczne




Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM


CorePro LEDspot MV

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

