

Zestaw wideodomofon DVS-VS072-KWG



Cechy Produktu

- **Marka:** DVS
- **Seria:** Pomarańczowa
- **Rodzaj:** Wideodomofon 2-żyłowy
- **Rozdzielczość kamery:** 720p
- **Ekran:** 7" LCD, 800 × 480
- **Komunikacja:** Cyfrowa, 2-żyłowa (bez polaryzacji)
- **Kąt widzenia kamery:** 130° (Poziomo) / 70° (Pionowo)
- **Tryb nocny:** Podczerwień IR
- **Interkom:** Głośnomówiący
- **Detekcja Ruchu :** Tak
- **Czytnik kart:** RFID (do 150 kart)
- **Obsługa zamka:** Zamek elektryczny / brama (AC / DC)
- **Klasa szczelności:** IP65
- **Napięcie pracy:** DC 24 V
- **Pobór mocy (czuwanie):** < 0,5 W

Specyfikacja

Monitor wewnętrzny

Ekran	7-calowy wyświetlacz cyfrowy, 800 × 480, przyciski dotykowe
Interkom	Interkom głośnomówiący
Połączenie	2-żyłowe, bez polaryzacji
Długość okablowania	do 80 metrów
Obsługiwana stacja zewnętrzna	1 sztuka
Napięcie wejściowe	DC 24 V / 1 A
Pobór mocy	5W (max.) 0,5W (max w trybie czuwania)
Temperatura pracy	-10°C ~ +40°C
Temperatura przechowywania	-30°C ` +60°C
Wymiary	202,9 x 118,5 x 21 mm

Stacja zewnętrzna

Interkom	Interkom głośnomówiący
Połączenie	2-żyłowe bez polaryzacji
Kamera	720p
Tryb Nocny	Diody IR
Minimalne oświetlenie	0,1 lux (w zasięgu 1m)
Kąt widzenia	Poziomy 130°, Pionowy 70°
Napięcie robocze	DC 24 V / 1 A
Detekcja Ruchu	<p>Czas reakcji detekcji : 5 s</p> <p>Kąt detekcji :</p> <p>Wysoka czułość: ±60° (obiekty w tym obszarze są w pełni wykrywalne), ≥2 m</p> <p>Niska czułość: ±70° (obiekty w tym obszarze są zasadniczo wykrywalne), ≥2 m</p>
Obsługiwany zamek elektryczny	<p>Styk NO zasilanie przy otwarciu : obsługa zamka 12V</p> <p>Prąd: ≤1,1 A (chwilowy), 0,35 A (ciągły)</p> <p>Prąd: ≤0,5 A lub DC ≤30 V, ≤2 A</p>
Pobór mocy	2,5W (max.) 0,005 W (max. w trybie czuwania)
Temperatura pracy	-25°C ~ +60°C
Temperatura przechowywania	-30°C ~ +60°C
Klasa szczelności	IP65
Odległość odczytu kart	≤18 mm
Obsługiwane karty	do 150 szt.
Wymiary	<p>Bez daszka: 133,4 × 48,2 × 20 mm</p> <p>Z daszkiem: 141,47 × 55,94 × 34 mm</p>

Wymiary :

