



euku wax

1. OPIS PRODUKTU

Gotowy do użycia preparat do pielęgnacji i renowacji okresowej lakierowanych posadzek drewnianych, posadzek korkowych, PVC i linoleum. Produkt na bazie wosków i emulsji polimerowych, odświeżający wygląd i tworzący ochronę dla warstw zabezpieczających podłogę.

euku wax jest przeznaczony do pielęgnacji posadzek o podwyższonym stopniu połysku i zachowujący antypoślizgowość powierzchni zgodnie z normą DIN 18032.

2. PRZEZNACZENIE

Produkt przeznaczony do pielęgnacji powierzchni lakierowanych. Szczególnie rekomendowany do pielęgnacji posadzek zabezpieczonych lakierami Strato. Nadaje się również do posadzek olejowanych olejami powłokowymi, np. **euku premium oil +**

3. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I APLIKACJA

UWAGA:

- Wilgotność względna powietrza powinna wynosić 45-70%. a temperatura 17-25° C;
 - W pomieszczeniu należy zapewnić cyrkulację powietrza wraz z możliwością dopływu świeżego powietrza z zewnątrz;
 - Należy unikać aplikacji produktu, gdy temperatura pomieszczenia jest niższa niż 15° C lub podczas intensywnego nasłonecznienia posadzki.
- a) Przed konserwacją podłogi za pomocą **euku wax**, powierzchnie podłogi należy dokładnie zamieść miękką szczotką lub odkurzyć odkurzaczem przy użyciu ssawki z miękkim włosiem, usuwając kurz i luźne zabrudzenia. Następnie należy podłogę umyć za pomocą **euku clean** zgodnie z Kartą Techniczną tego produktu.
 - b) **euku wax** należy nakładać na suchą powierzchnię za pomocą tzw. „łasiczki” lub miękkiej szmatki. Preparat nanosić równomiernie, cienką warstwą, wzdłuż słojów drewna. Naniesiona powłoka nie wymaga polerowania ale aby uzyskać większy połysk można podłogę polerować maszyną jednotarczową po wyschnięciu **euku wax**.
 - c) Częstotliwość nanoszenia powłok pielęgnacyjnych jest zależna od intensywności użytkowania. Dla powierzchni mieszkalnych jednorazowe naniesienie powłoki tworzy warstwę ochronną na ok. 3-6 miesięcy.

UWAGA:

- w ramach czyszczenia można na podłogę aplikować euku wax rozcieńczony wodą

- Nadmiar euku wax można usunąć z podłogi za pomocą euku intensiv zgodnie z Kartą Techniczną tego produktu.

4. WYDAJNOŚĆ

Średnie zużycie wynosi ok. 25 -30 g/m². Litr wyrobu wystarcza do pielęgnacji ok. 30-40 m² podłogi.

5. CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU

Użytkowanie podłogi można rozpocząć po ok. 12 godzinach.

Niskie temperatury, zwiększona wilgotność, słaba wentylacja mogą spowalniać proces schnięcia.

6. CECHY PRODUKTU

Stopień połysku - Standardowo po zakończeniu prac powierzchnia jest z połyskiem. Można podnieść stopień połysku polerując wyschniętą powierzchnię padem z podłożoną miękką szmatką.

Kolor W opakowaniu: mętny, biały. Po wyschnięciu: transparentny.

Zapach - Łagodny, nie drażniący. Zanikający w trakcie wysychania.

7. PIELĘGNACJA

Prosimy o zapoznanie się z Instrukcją czyszczenia i pielęgnacji posadzek drewnianych zabezpieczonych lakierami.

8. OKRES I WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach przez okres 24 miesięcy. Usunąć kożuch, który mógł powstać przed użyciem. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Trzymać z dala od dzieci.

9. ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

Zawiera substancje: woda, zapachy, rozpuszczalniki, składniki pielęgnacyjne. Zawiera 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (3: 1). Może wywołać reakcję alergiczną.

LZO (g / l) 49 (ISO11890) / GISCODE: GE10

ADR / RID: nie jest to niebezpieczny produkt, jak określono w przepisach transportowych.

CLP: Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem CLP

10. CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Bezpośrednio po użyciu benzyną lakową.

11. ZASADY POSTĘPOWANIA BHP I Z ODPADAMI

Nawet podczas korzystania z produktów o bardzo niskiej zawartości substancji szkodliwych należy zachowywać podstawowe zasady bezpieczeństwa (patrz KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU).

Nie wylewać do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Dokładnie opróżnione puste opakowania mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu.

Nie dodawać żadnych obcych materiałów. Nie spożywać. Chronić przed dziećmi.

12. OPAKOWANIA

Pojemnik z tworzywa sztucznego 1 l

Pojemnik z tworzywa sztucznego 5 l

13. UWAGI DODATKOWE

- Przy stosowaniu na gotowych fabrycznie zabezpieczonych podłogach zaleca się wstępną ocenę powierzchni, aby określić właściwości zwilżające i przyczepne. Gotowy parkiet musi mieć fabrycznie zabezpieczone przed wilgocią krawędzie, lub po instalacji podłogi spoiny muszą być impregnowane przed penetracją wody.
- Nie zaleca się stosowania **euku wax** na podłogi olejowane. Na podłogi olejowane zalecamy stosować preparat **euku refresher**.
- Zastosowanie kilku warstw **euku wax** może tworzyć nieładną powierzchnię. Jeśli podłogi mają nadmiar środka pielęgnacyjnego, możliwe jest przeprowadzenie podstawowego czyszczenia za pomocą **euku intensiv**.

Karta Charakterystyki produktu dostępna na żądanie.

Dane producenta:

CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel: +49 228/95 35 2-0
Fax: +49 228/95 35 2-46
E-Mail: export@dr-schutz.com

Dane dystrybutora w Polsce:

Dr. Schutz Polska Sp. z o.o
ul. Dekoracyjna 3
65-722 Zielona Góra
Polska
Tel. +48 535 500 483
dr-schutz@dr-schutz.eu

Informacje produktowe

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszej informacji zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość wyrobów, pod warunkiem, że zostaną spełnione wytyczne i normy, i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. W momencie wydania nowego opracowania karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.