



Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczka podtynkową Sigma 12 cm i Power & Connect Box



PRZEZNACZENIE

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do misek wiszących
- Do ukrytego przyłącza elektrycznego za miską ustępową
- Nie nadaje się do zestawów przeciwpożarowych dla elementu montażowego Geberit Duofix do wiszących misek WC lub zamknięć przeciwpożarowych do kolan spłukujących i kolan przyłączeniowych

CHARAKTERYSTYKA

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 70 cm
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix

- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm
- Spłuczka podtynkowa Geberit Sigma 12 cm, z izolacją przeciwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia, chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Przygotowany do instalacji zasilacza 12 V za miską ustępową

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 3 bar	0.16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.09 l/s
Materiał	Stal

ZAKRES DOSTAWY

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętkiem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, \varnothing 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, \varnothing 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- Skrzynka Power & Connect Box
- Peszel ochronny o długości 0,32 m, do podłączania Geberit AquaClean

- Obudowa ochronna do Power & Connect Box
- Materiały mocujące i ochronne

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box

AKCESORIA

- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego
- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego

- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego, montaż narożny
- Zestaw przedłużek wsporników dystansowych Geberit Duofix
- Elementy mocujące Geberit Duofix, odstęp 50–57,5 cm
- Trawers nasadzany Geberit Duofix, do mocowania do montażu bocznego
- Wspornik dystansowy Geberit Duofix z regulowanym mocowaniem do ściany
- Zestaw Geberit Duofix do mocowania nóżek do ściany tylnej
- Zestaw wsporników Geberit do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania
- Zestaw Geberit do izolacji akustycznej do wiszącej miski WC

- Zestaw przedłużek nóg montażowych Geberit Duofix, długość 20 cm
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm

Nr art.	B cm	H cm	T cm
111.900.00.6 Nowy	50	112	12

Nowy artykuł dostępny od 01.05.2025