

Pierścień uszczelniający oring NBR do Fiata 54x5mm 14471180 129963_89264

Pierścień uszczelniający oring NBR do Fiata 54x5mm 14471180 129963

Pierścień uszczelniający oring NBR do Fiata 54x5mm 14471180 129963 to element uszczelniający stosowany w wybranych modelach ciągników marki Fiat. Produkt ma wymiary 54x5mm i odpowiada numerom porównawczym 129963 oraz 14471180. Element przeznaczony jest do zastosowań serwisowych i montażowych w układach wymagających uszczelnienia.

Oring Fiat - Specyfikacja techniczna:

- **Typ produktu:** oring
- **Materiał:** NBR
- **Wymiary:** 54x5mm

Oring New Holland 129963 14471180 - Numery porównawcze / katalogowe:

- 129963
- 14471180

Oring Fiat - Zastosowanie:

- stosowany w ciągnikach marki Fiat
- uszczelnienie tulei podnośnika oraz elementów układu hydraulicznego
- do prac serwisowych i wymiany elementów uszczelniających
- Obudowy filtrów hydrauliki (starsze typy)

Oring Fiat - Kompatybilność:

- **Fiat:** 55-46, 60-46, 65-46, 446, 420, 450, 480, 500, 540
- również do modeli pochodnych marek Agrifull oraz starszych serii New Holland

Oring Fiat - FAQ

- **Jakie wymiary ma oring?** Oring ma wymiary 54x5mm.
- **Jakie numery porównawcze ma ten element?** Numery porównawcze to 129963 oraz 14471180.
- **Z jakiego materiału wykonano oring?** Pierścień uszczelniający wykonano z materiału NBR.
- **Do jakiej marki maszyn dedykowany jest ten oring?** Element jest dedykowany do ciągników marki Fiat.
- **W jakich modelach jest stosowany?** Produkt stosowany jest w modelach Fiat: 55-46, 60-46, 65-46, 446, 420, 450, 480, 500, 540.

Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Pierścień uszczelniający oring NBR do Fiata 54x5mm 14471180 129963**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.