

PŁYTA DĄB MIKROWCZEP NATURAL BC



STRUKTURA POWIERZCHNI GÓRA



WYRÓB GOTOWY

Warunki klasy Natural BC

Jakość powierzchni - góra

<u>sęki zdrowe, jasne, zrośnięte</u>	<u>dopuszczalne</u>
<u>sęki czarne, zrośnięte, pełne</u>	<u>dopuszczalne</u>
<u>sęki czarne, wypadające - naprawione</u>	<u>dopuszczalne</u>
<u>biel do 1/4 szerokości lameli</u>	<u>nieliczne</u>
<u>zaprawki „soczewkowe” lub korkowe”</u>	<u>dopuszczalne</u>

dobór kolorystyczny listew mniej dokładny niż w klasie A

Jakość powierzchni - dół

<u>sęki zdrowe, jasne, zrośnięte</u>	<u>dopuszczalne</u>
<u>sęki czarne, zrośnięte, pełne</u>	<u>dopuszczalne</u>
<u>biel</u>	<u>dopuszczalna</u>
<u>zaprawki „soczewkowe” lub korkowe”</u>	<u>dopuszczalne</u>

dobór kolorystyczny listew mniej dokładny niż w klasie B

Specyfikacja techniczna

<u>Lamela</u>	<u>40-45mm</u>
<u>Wilgotność</u>	<u>8 - 10%</u>
<u>Klej klasy</u>	<u>EN204-D4</u>

Standardowe Wymiary

<u>Długość (mm)</u>	<u>1000 - 3200</u>
<u>Szerokość (mm)</u>	<u>200 - 1250</u>
<u>Grubość (mm)</u>	<u>18 - 40</u>
<u>Szlifowanie:</u>	<u>Gradacja 120</u>