


PICCOLO

TARCZA DIAMENTOWA TNĄCA



JAKOŚĆ KRAWĘDZI PRĘDKOŚĆ CIĘCIA ŻYWIOTNOŚĆ



MATERIAŁY

BETON



jastrych
zaprawa cementowa

KAMIEŃ NATURALNY



marmur
trawertyn

SPRAWDZI SIĘ RÓWNIEŻ W MATERIAŁACH TAKICH JAK:

ceramika, gres

WŁAŚCIWOŚCI

Frez podcinający jest niezastąpionym wsparciem w różnych obszarach codziennej pracy instalatora okładzin. Umożliwia tworzenie wpustu w utwardzonej zaprawie klejowej pod stopki systemu poziomowania, frezowanie obwodowe, okapowe aż po nacinanie w trudno dostępnych miejscach w granicy.

▼ Średnica 50mm pozwala na sprawne podcinanie płytek.

▼ Skutecznie frezuje zaprawy mineralne.

DOSTĘPNE WARIANTY

	KOD	EAN	CENA	URZĄDZENIE	TRYB PRACY	MAX RPM	SEGMENT	
							WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ
Ø 50mm x M14F	F20125	5905806970319	59zł			13200	6 mm	2,0 mm