



Dąb Boulevard

Product details / Technical properties

Numer artykułu	10041493 / EIHLT5TV	Wykończenie warstwy wierzchniej	nie szczołkowana	Wilgotność	5-9%
Drewno	Dąb	Faza	bez fazy	Gęstość	>= 500kg/m ³
Klasa drewna	Boulevard	Liczba desek z łączoną warstwą wierzchnią	0	Trudnopalność	Dfl-s1
Ilość warst	3-warstwowy	Wygląd deski	Podłogi w odcieniu złota	Zawartość formaldehydu	E1
Rodzaj deski	13 mm Lamelowa 13mm Lamelowa 3-blaszka	Styl		Zawartość PCP	NPD
Rodzaj podłogi	13mm Lamelowa 3-blaszka	Ilość m² w opakowaniu	2,84	Twardość w skali Brinell'a	38
Wymiar deski	13 x 215 x 2200 mm	Ilość desek w opakowaniu	6	Siła potrzebna do złamania deski	NPD
Grubość warstwy wierzchniej	2,5 mm	Waga opakowania (kg)	21	Przewodność cieplna W/(m*K)	0,127
Warstwa środkowa	Świerk / Świerk	Ilość m² na palecie	142	Oporność cieplna (m²*K)/W	0,103
Połączenie	5G Click	Ilość kartonów na palecie	50	Klasyfikacja wydajności	Class 1
Ogrzewanie podłogowe	doskonale pasujące	Waga palety (kg)	1050	Antypoślizgowość	USRV 33
Wykończenie deski	lakier matowy	EN Norm	EN 13489	EAN Code	7035580184768
Kolor		FSC claim	kontrolowane pochodzenie		



Drewno jest produktem naturalnym - każde drzewo ma swoją własną strukturę i indywidualną kombinację kolorów. Zdjęcie lub próbka nie będzie w pełni odzwierciedlała pełnego obrazu gotowej podłogi. Należy również pamiętać, że kolor może się zmienić pod wpływem światła. Podłogi klasyczne takie jak np. dąb będą stawały się nieco ciemniejsze pod wpływem działania promieni słonecznych. Ciemniejsze gatunki drewna staną się nieco "bledsze". Miejsca po sękach są wypełnione szpachlą. Zastrzegamy sobie prawo, że na gotowej desce mogą się pojawić małe szczeliny pomiędzy szpachlą a drewnem.