

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

nr **5/2018**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Taśma rozprężna**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Uszczelnianie i wypełnianie szczelin pomiędzy detalami i materiałami budowlanymi.**

3. Nazwa i adres siedziby producenta :

**PAROTEC Sp. z o.o.  
ul. Cisowa 9; 60-185 Skórzewo**

4. Zgodność przedmiotu deklaracji z dokumentem odniesienia:

**Dyrektywa 2001/95/We Parlamentu Europejskiego z dnia 03.12.2001 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – Ustawa z dnia 12.12.2003 o ogólnym bezpieczeństwie produktów ze zmianą z dnia 12.01.2007 [ Dz. U. Nr 229 z 2003 poz.2275 i Dz.U.Nr 35 z 2007, poz. 215] oraz Kartą Techniczną producenta.**

5. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Wartość
Materiał	Elastyczna pianka poliuretanowa impregnowana zawiesiną akrylu o gęstości 50kg/m <sup>2</sup> (=/- 15%)
Kolor	grafit
Rodzaj i ilość kleju	Akrylowy, Min. 80 g/m <sup>2</sup>
Grubość ( przed rozprężeniem)	2; 3; 4; 6; 10mm
Szerokości	10; 15; 20(+/-0,6)mm    30; 40 (+/-1,0)mm
Temperatura przechowywania	+ 5°C do +30°C
Siła klejenia (180°C) , po 20 min	10 N/25cm

W imieniu producenta podpisał:  
Tomasz Staszewski



Skórzewo 02.10.2018 r.