



Przykłady zastosowań:



Znakomite efekty klejenia drewna, glazury, metali, kamienia naturalnego, betonu, płyt gipsowo-kartonowych i większości tworzyw sztucznych.

Klej montażowy Multikraft

Mocny klej poliuretanowy o szerokim spektrum zastosowań

Nr art. A0893 100 110

Zastosowanie:

Klejenie elementów drewnianych jak: elementy schodów, ramy i wypełnienia drzwi, listwy przypodłogowe. Łączenie elementów metalowych, niektórych tworzyw sztucznych, glazury i kamienia naturalnego. **Uwaga! Zawsze przed klejeniem materiałów nowego rodzaju należy wykonać próby.**

- Spoina klasy D4 (odporność na działanie wody).
- Bezrozpuszczalnikowy, bezzapachowy.
- Możliwość szlifowania i lakierowania.
- Nie rozpuszcza styropianu.
- Odporność temperaturowa do +110° C.
- Powierzchnia klejona musi być czysta, odfuszczona i wolna od luźnych elementów. W przypadku bardzo gładkich powierzchni (np. metali) powierzchnię należy lekko zmatowić.
- Klej należy nakładać jednostronnie i rozprowadzić równomiernie za pomocą szpachelki.
- W celu przyspieszenia wiązania kleju, szczególnie w przypadku klejenia trudniejszych materiałów, powierzchnie można zwilżyć wodą.
- Naniesienie kleju 150-200 g/m² zależnie od rodzaju klejonego materiału.

Zawartość	Kolor	Art.nr	Op.
310 ml/470g	żółty	A0893 100 110	1 szt./12 szt.

Dane techniczne

Baza chemiczna	Poliuretan
Ciężar właściwy	ok. 1,52 g/cm ³
Czas tworzenia naskórka	Zależnie od wilgotności powierzchni 7-10 min.
Czas osiągnięcia wstępnej wytrzymałości	15-20 min. zależnie od wielkości naniesienia
Czas osiągnięcia pełnej wytrzymałości	24 godziny przy ok. 2,5mm spoinie i 20 °C
Ciśnienie prasowania	1 N/mm ²
Wytrzymałość spoiny	ok. 10 N/mm ² zależnie od rodzaju materiału i temperatury otoczenia
Temperatura otoczenia podczas klejenia	Od +7 °C do + 30 °C
Termin przydatności do użycia	12 miesięcy