

specyfikacja		zakresy		UT582+
pomiar RCD	ustawiane zakresy	testowanie wyłączników RCD prądem	czas wyzwolenia	dokładność
	x 1/2	10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA	2000ms	
	x 1	10mA/20mA/30mA/100mA/300mA	1000ms	-10%~0%
	x 5	500mA	300ms	0%~10%
	AUTO RAMP	10mA/20mA/30mA	40ms	-10%~10%
		10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA	300ms	-10%~10%
	dokładność prądu wyzwolenia			±10%
	dokładność czasu wyzwolenia			±(2%+2)
	rozdzielczość czasu wyzwolenia			1ms
	napięcie pracy	230V -15%~+10% częstotliwość 50Hz		√
pozostałe funkcje:				
wyświetlacz	maksymalne wskazanie 1000			
Data hold	automatyczne zatrzymanie wskazania przy 0° i 180°			√
przełącznik fazowy	wskaźnik			√
pomiar	jednoczesny pomiar prądu i czasu zadziałania			√
AUTO RAMP	funkcja automatycznego narostu			√
Over-range display	OL – wyświetlanie przekroczenia zakresu			√
Fused	bezpieczniki			√
Mis-operation buzzer	akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego podłączenia			√
Power off buzzer	możliwość wyłączenia buzera – sygnalizacji akustycznej			√
Full icon display	wyświetlanie ikon			√
normy IEC 61557	61557-1:2007; 61557-6:2007			√
ogólna charakterystyka:				
zasilanie	bateryjne			
wymiary LCD	71mm x 34mm			
kolor obudowy	szary z czerwony			
waga	400g			
wymiary	160mm x 100mm x 71mm			
wyposażenie	przewód pomiarowy testowy, etui torba z paskiem			
opakowanie	oryginalne opakowanie kartonowe z kolorową grafiką			