



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kaszmiirowy beż	GP-1ZZ/m/83	Seria Szafir
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	39		
Głębokość wbudowania (mm):	27		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729035932		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.051		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Kaszmierowy beż ŁP-1Z/m/83 Seria Szafir
Prąd znamionowy	10AX
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	34
Głębokość wbudowania (mm):	21
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729035642
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.039
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Kaszmierowy beż	R-2Z/83
			Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		153	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		8	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729036526	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		1050	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		2150	